



20W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 103 x 35,5 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C



IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------

KL226-02/2	200-240Vac	12V	1670mA	8 017443 673182
------------	------------	-----	--------	-----------------

KL226-04/2	200-240Vac	24V	833mA	8 017443 673144
------------	------------	-----	-------	-----------------

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 12/24VDC



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: Join
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Frequenza: 50/60Hz
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 123 x 44,6 x 19,2mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C



IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------

KL228-42/1	220-240Vac	12V	2500mA	8 017443 675032
------------	------------	-----	--------	-----------------

KL228-44/1	220-240Vac	24V	1250mA	8 017443 675049
------------	------------	-----	--------	-----------------

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

30W - 12VDC - TENSIONE COSTANTE



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOIN
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Frequenza: 50Hz
Potenza: 30W
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni (LxWxH): 251 x 30 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C

ARTICOLI CORRELATI

Cavi alimentazione: 23-001WA



IP20

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------

KL227-02	230Vac	12V	2500mA	8 017443 611788
----------	--------	-----	--------	-----------------

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

36W - 12VDC - WATERPROOF



CARATTERISTICHE GENERALI

Marca: JOIN
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 36W
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni (LxWxH): 169 x 55 x 30,5mm
Raffreddamento: passivo
Colore: Grigio
Connessioni: fili liberi

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 85°C



IP67

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------

KL340-02	100-240Vac	12V	3000mA	8 017443 616172
----------	------------	-----	--------	-----------------

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.