



Giunto ad isolamento in resina poliuretanica bicomponente a stato finale solido per connessione in derivazione a 30° (ad Y) di cavi di energia 0,6/1 kV fino a quattro fasi.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Submarine
Serie	Derivata
Size	Due
Codice Metel	SKB1
Nome commerciale	SKB1
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Separatore delle fasi, Resina poliuretanica (PU), Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)	mm	200	
Larghezza (D)	mm	94	
Profondità (H)	mm	55	
Spessore	mm	-	

INFORMAZIONI CONNESSIONE				
Connessione in Linea			No	
Connessione in Derivazione			Si	
Esecuzione			A colata	
Applicazione			Interrata , aerea , sommersa	
Numero conduttori cavo passante max			5	
Sezione cavo pentapolare (min – max)	(Flessibile)	mm ²	2,5 ... 6	
Diametro cavo pentapolare (min – max)		mm	7 ... 23	
Numero max conduttori con separatore delle fasi			4	
Sezione cavo quadripolare (min – max)	(Flessibile)	mm ²	2,5 ... 6	
Diametro cavo quadripolare (min – max)		mm	7 ...23	

INFORMAZIONI CAVO			
Grado di isolamento	kV	0,6/1	
Conduttore in rame		Si	
Conduttore in alluminio		Si	

INFORMAZIONI CONNETTORE		
Tipo connettore incluso	No	
Materiale connettore	-	
Isolamento connettore	-	
Materiale isolamento connettore	-	
Grado di isolamento	kV	-
Numero poli	-	
Tipo serraggio	-	
Conduttore in rame	-	
Conduttore in alluminio	-	
Connessione rame/alluminio	-	

INFORMAZIONI GUSCIO				
Materiale				Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm			> 20
Colore				Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C			- 20 ... + 90
Autoestinguenza				No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
UV Resistant				No
Separatore delle fasi				Si
Strain Relief System (SRS)				No
INFORMAZIONI ISOLAMENTO				
Materiale				Resina Poliuretanic
Rigidità dielettrica	kV/mm			> 20
Colore				Verde
Riaccessibilità				No
Atossicità				No
Autoestinguenza	UL			No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)			Si
Lead Free	Pb			Si
Shelf life	mesi			36
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Certificati				-
Norme di riferimento				CEI EN 50393 IEC 60529
Conformità				Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco				Non Autoestinguente
Marcatura CE				Si
Marcatura Doppio Isolamento				Si
Grado di protezione	IP			68
Classificazione ETIM	Ver. 7.0			EC001170
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico				Si
Prodotto pericoloso				No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)				Si
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8033712906362
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	-
	Peso	1 pc	kg	0,75
imballo	Barcode	4 pcs	EAN 13	8058774269347
	Dimensioni (L x W x H)	4 pcs	m	0,25 x 0,21 x 0,30
	Peso	4 pcs	kg	3,10
Codice doganale				85369010
Paese d'origine				Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.