

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Aldebaran

Codice : 0723182B

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Plafoniera circolare LED per interni ed esterni per installazione a parete o a soffitto (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in PC (polycarbonato) bianco opale
- Cornice in PC (polycarbonato) bianco opale
- Diffusore in PC (polycarbonato) sigillato al corpo (fondello) con collante siliconico neutro puro per mantenere il grado IP65, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Staffa di fissaggio a parete/soffitto in lamiera zincata
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Bianco RAL 9003

PESO

- 910gr

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a Led a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico
- Circuito led con PCB autodissipante in IMS
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Modulo LED 30W fissato direttamente sul fondello con alimentazione diretta di rete 220-240V 50-60Hz
- Collegamento semplificato tramite morsetto bipolare in vano stagno
- Driver integrato

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete/soffitto con fissaggio tramite staffa metallica fornita in dotazione
- Ingresso cavi di alimentazione tramite pressacavo
- Per il collegamento elettrico utilizzare un cavo a doppio isolamento Ø8-12mm
- Corpo installabile tramite 2 tasselli non forniti in dotazione
- Diffusore incollato al corpo
- Manutenzione ordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø300x78mm

SPECIFICHE GENERALI

- Step MacAdam: 2
- Power factor: >0,9
- Lifetime Led: 30Kh
- Lifetime Driver: 30Kh
- Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K

- Flusso scheda LED: 3120lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 2400lm@ta25°C
- Assorbimento scheda Led: 30W
- Assorbimento apparecchio: 34.5W

SPECIFICHE 3000K


- Flusso scheda LED: 2925lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 2250lm@ta25°C

- Assorbimento scheda Led: 30W
- Assorbimento apparecchio: 34.5W

Rev. 1 - 11/10/19

Specifiche

- Conforme alle direttive CEE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- RG0
- CRI>80
- CLASSE A+
- IP 65



220-240V 50/60Hz 34,5W

