

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Chone

Codice : 1019101N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno Residenziale per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP54), per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Base e cappello in NY/FV30%, successivamente sottoposti a verniciatura (Grigio metallizzato RAL 9006)
- Riflettore interno in alluminio (E27)
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Cono deflettore copertura vano alimentazione in PC (policarbonato) stampato bianco
- Diffusore in PMMA (acrilico) forte spessore trasparente prismaticizzato internamente
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Nero
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE E27

- Sorgente luminosa fluorescente a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO E27

- Attacco lampada E27 max 20W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz
- Dimensione massima della lampada Ø58xL160mm

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LED

- Sorgente luminosa a Led fissa a tensione diretta di rete
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (1 Led)
- Led EA CL148 con apertura a 120°
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO LED

- Modulo LED 8W con alimentazione diretta alla rete 220-240V 50/60Hz

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su pali Ø60mm in testa, con fissaggio tramite 1 grano
- Bloccacavo a slitta integrato nella base
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a Ø10mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5 mmq
- Manutenzione ordinaria effettuabile ruotando il cappello con innesto a baionetta ed accedendo al vano ottico (E27)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria (Led)
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno del palo Ø60mm

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø246x290mm

ACCESSORI OPZIONALI PER INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Morsettiera lineare IP68 - COD.CS093000
- Morsettiera derivazione a "T" IP68 - COD.CS093001
- Mistral - COD.1480000N
- Mistral grigio metallizzato RAL 9006 - COD.1480000G

PALI CONSIGLIATI PER INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Slick H1000 - COD.1400200N

- Slick H1500 - COD.1400300N
- Slick H2000 - COD.1400400N
- Slick grigio metallizzato RAL 9006 H1000 - COD.1400200G
- Slick grigio metallizzato RAL 9006 H1500 - COD.1400300G
- Slick grigio metallizzato RAL 9006 H2000 - COD.1400400G
- Full black H1000 - COD.1403200N
- Full black H1500 - COD.1403300N
- Full black H2000 - COD.1403400N
- Rigo H1000 - COD.1409200N
- Rigo H1500 - COD.1409300N
- Rigo H2000 - COD.1409400N


SPECIFICHE 3000K/4000K

- Flusso scheda LED: 800lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 721m@ta25°C
- Efficienza LED: 100lm/W
- Assorbimento scheda Led: 8W
- Assorbimento apparecchio: 8W
- Tipo LED: EA CL148
- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L70 B50>56Kh - @85°C
- Garanzia: 3 anni

Rev 04 - 28/10/2019

Specifiche

- Conforme alle direttive CEE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- RG1
- CRI>80
- CLASSE A+
- CLASSE A
- IP 54



220-240V 50/60Hz 20W max E27

CE        IP54

