

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Sfera Acrilico Base Normale 1080 - IP44

Codice : 1080301T

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Forma sferica completa di base (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Diffusore sferico in PMMA (acrilico)
- Diametro Ø150mm con attacco a vite
- Diametro Ø200mm, Ø250mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø500mm con attacco a baionetta
- Base in PC (polycarbonato) autoestinguente V2 stampata nero
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Bianco
- Trasparente
- Fumè
- Prismatizzato trasparente (solo Ø150mm, Ø200mm)
- Prismatizzato fumè (solo Ø150mm, Ø200mm)

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa fluorescente a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 max 8W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz (Ø150mm)
- Attacco lampada E27 max 11W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz (Ø200mm)
- Attacco lampada E27 max 20W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz (Ø250mm)
- Attacco lampada E27 max 21W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz (Ø300mm)
- Attacco lampada E27 max 27W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz (Ø400mm)
- Attacco lampada E27 max 33W FBT, tensione di rete 220-240V 50-60Hz (Ø500mm)
- Dimensione massima della lampada Ø70xL110mm (Ø150mm)
- Dimensione massima della lampada Ø70xL130mm (Ø200mm)
- Dimensione massima della lampada Ø85xL170mm (Ø250mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL190mm (Ø300mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL210mm (Ø400mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL200mm (Ø500mm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite vite fornita in dotazione
- Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore

PALI CONSIGLIATI PER INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Slick H1000 - COD.1400200N
- Slick H1500 - COD.1400300N
- Slick H2000 - COD.1400400N
- Full black H1000 - COD.1403200N
- Full black H1500 - COD.1403300N
- Full black H2000 - COD.1403400N
- Rigo H1000 - COD.1409200N
- Rigo H1500 - COD.1409300N
- Rigo H2000 - COD.1409400N

ACCESSORI OPZIONALI PER INSTALLAZIONE DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Mistral - COD.1480000N
- Palù - COD.1000500N
- Vico - COD.1000150N
- Jolly - COD.1490000N
- Spike - COD.1460000N


- Comet - COD.1461000N
- Pulsar Ø300 - COD.1470000A
- Pulsar Ø400 - COD.1470100A
- Pulsar Ø500 - COD.1470200A

- Garanzia: 2 anni

Rev 02-14/11/2019

Specifiche

- Conforme alle direttive CEE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- CLASSE A+
- CLASSE A
- IP 44



220-240V 50/60Hz 21W max E27					
CE		IK08	A+	A	IP44

