

NEMO 2.0

Gruppi di continuità Line Interactive Monofase

NEMO 2.0 è un UPS line-interactive con un'uscita sinusoidale simulata. Protegge da impulsi di rete, sovratensione, sottotensione e interruzione di corrente.

E' una protezione affidabile contro la perdita di dati di stampanti, workstation, PC e altre applicazioni IT.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- AVR boost e buck
- Funzione avvio a freddo
- Interfaccia Smart RS232 / USB per la gestione dell'alimentazione
- Funzione di autodiagnosi integrata
- Protezione Internet modem / LAN
- Compatibile con gruppo elettrogeno
- Pannello LCD o LED
- Capacità di ricarica veloce
- Carica automatica anche con gruppo spento
- Funzione di riavvio automatico

Nemo 2.0

Codice	NEMO 2.0	NEMO 2.0	NEMO 2.0	NEMO 2.0	NEMO 2.0	NEMO 2.0	NEMO 2.0
	65	80	120	160	200	300	400

Caratteristiche Tecniche

Potenza	VA/W 650/330	800/400	1200/600	1600/800	2000/1000	3000/1500	4000/2000
Tensione di ingresso	230 Vac $\pm$ 27%						
Frequenza di ingresso	50/60 Hz $\pm$ 5%						
Tensione di uscita	230 Vac $\pm$ 10% ($\pm$ 5% in mancanza rete)						
Frequenza di uscita	50/60 Hz $\pm$ 1%						
Autonomia	10'						
Batterie	Pb ermetico senza manutenzione						
Prese Output	2IEC	2IEC	4IEC	1	2IEC, 2SCHUKO		
Modem/T port (10BaseT/100BaseT)	RJ11 (2 fili in linea singola) oppure RJ45 (rete compatibile)						
Interfaccia USB	di serie						
Display LCD	si						

Dimensioni e Pesì

Dimensioni (LxAxP)	mm	101x142x298	101x142x298	101x142x298	149x162x353	158x198x380	158x198x380	145x213x436
Peso UPS standard con batterie	kg	3,9	4,4	4,7	8,4	10	11,4	23