


## Scheda Tecnica

CODICE 60602

### NORDIK STORM 61/24"

Ventilatori da pavimento



## Certificazioni



## DATI TECNICI E PRESTAZIONALI

|                                          |      |                                         |         |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------|
| Corrente assorbita max (A)               | 1,0  | Potenza assorbita max (W)               | 250     |
| Corrente max assorbita alla max vel. (A) | 1,0  | Potenza max assorbita alla max vel. (W) | 250     |
| Corrente max assorbita alla min vel. (A) | 0,83 | Potenza max assorbita alla min vel. (W) | 190     |
| Frequenza (Hz)                           | 50   | Tensione (V)                            | 220-240 |
| Grado Protezione IP                      | 24   | Portata max alla max vel. (m³/h)        | 10800   |
| Numero velocità                          | 2    | Portata max alla min vel. (m³/h)        | 8400    |
| Peso (Kg)                                | 16,5 | Potenza sonora Lw [dB(A)]               | 75      |
|                                          |      | Velocità aria alla max vel. (m/s)       | 7,5     |

## DIMENSIONI

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Dimensione A (mm) | 735 |
| Dimensione B (mm) | 765 |
| Dimensione C (mm) | 315 |

#### PER INFORMAZIONI:

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** prevendita@vortice-italy.com

# Scheda Tecnica

**CODICE 60602**

## **NORDIK STORM 61/24"**

Ventilatori da pavimento



### DESCRIZIONE

- Cerchione portante in lamiera di acciaio verniciata in colore verde.
- Griglie anteriore e posteriore realizzate in filo d'acciaio verniciato in colore nero.
- Struttura di supporto in tubolare di acciaio verniciata in colore nero, completa di supporti antivibranti in gomma e 2 ruote per una più agevole movimentazione.
- Diametro nominale: 610 mm.
- Motore elettrico ad induzione a 2 velocità con condensatore di avviamento, termicamente protetto ed equipaggiato di bronzine autolubrificanti ed autocentranti di elevata qualità.
- Interruttore posto in corrispondenza della griglia posteriore, che

permette l'accensione, lo spegnimento e la selezione della velocità di funzionamento dell'apparecchio.

- Coppia di manopole a vite in resina termoplastica di colore nero per il serraggio e l'orientamento a 360° rispetto al piano orizzontale del corpo ventilante.

- Coppia di maniglie in metallo di colore nero, saldate, in posizione simmetrica, alla porzione superiore del cerchione portante.

- Cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 190 cm ca, comprensivo di spina shuko.

#### **PER INFORMAZIONI:**

**Servizio al Cliente:** tel +39 02 90699395 premendo 1 dopo messaggio registrato (consulenza su prodotti e impianti)

**Pre & Post Vendita:** fax +39 02 90699302

**Email prevendita:** [prevendita@vortice-italy.com](mailto:prevendita@vortice-italy.com)