



Rewall è stata sviluppata per essere installata in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Realizzata in materiale termoplastico di forma compatta e rappresenta la soluzione ideale per installazioni domestiche, ad esempio in casa o in condominio, per ricaricare le auto elettriche o ibride. Oltre che in ambito privato, può essere usata anche in garage, autorimesse, negozi o attività commerciali.

Rewall non richiede l'installazione di un interruttore differenziale né di tipo A e né di tipo B, poiché è in grado di rilevare la corrente di guasto residua in DC con soglia 6 mA secondo la norma EN62955 e quella in AC con soglia 30 mA secondo la norma EN61008.

La gestione in real time dei carichi energetici permette la modulazione della potenza di carica ad evitare il superamento della potenza di fornitura e di gestire in maniera ottimale il processo di ricarica bilanciando gli assorbimenti in relazione all'energia per la ricarica del veicolo.

INPUT

Morsettiera	3 x 10 mm ²
Corrente nominale	32 A
Potenza complessiva	7.4 kW

OUTPUT

Tensione nominale	230 V
Corrente erogata (max)	32 A
Potenza max.	7.4 kW
Protezione magnetotermica	non presente
Tipo di protezione differenziale	EN62955 (DC Leakage check); EN61008 con soglia 30 mA in AC
Riarmo protezioni	Gestito dal software

Connettore	AC Tipo 2 con cavo
Attivazione ricarica	Accesso Libero
Interfaccia di controllo	Display LCD multicolore / Web App
Connettività	WI-FI in modalità Client o Access Point

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Peso	4kg
Tipo di installazione e montaggio	A parete o su supporto a pavimento
Colore	Bianco
Materiale	Termoplastico
Grado di protezione	IP54
Resistenza agli urti	IK10
Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C

Norme di riferimento

Direttiva 2014/35/UE – Sicurezza Elettrica dei dispositivi a bassa tensione

Direttiva 2014/30/UE – Compatibilità elettromagnetica apparati elettronici

