

Referencia. *Reference.* 4314
Categoría. *Category.* OUTDOOR

MIS




Datos Técnicos. *Data Sheet.*

MIS C 3W NEGRO 3000K

Color. *Color.* Negro
Black

Material. *Material.* Policarbonato
Polycarbonate

Dimensiones. *Dimensions.*



Descripción. *Description.*

Señalizador LED de superficie exterior con 3W de potencia y protección IP65.

LED spotlight indicator with 3W of power and an IP65.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Tipo. <i>Type.</i>	SMD
Potencia. <i>Power.</i>	3 W
Tensión. <i>Voltage.</i>	220-240 Vac
Frecuencia. <i>Frequency.</i>	50/60 Hz
Flujo Luminoso. <i>Lumens.</i>	140 Lm
Eficacia Luminica. <i>Light Effectiveness.</i>	45 Lm/W
Temperatura de Color. <i>Color Temperature.</i>	3000 K
Índice de reproducción cromática. <i>Color Rendering Index (CRI/Ra).</i>	CRI>80
Ángulo lumínico. <i>Beam Angles.</i>	120°
MacAdam ELIPSE. <i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección. <i>Protection Index.</i>	IP65
Resistencia a impactos. <i>Impact Resistance.</i>	IK6
Factor de Potencia. <i>Power Factor (PF).</i>	> 0,9
Clase de Protección. <i>Protection Class.</i>	CLASE II
Driver. <i>Driver.</i>	DOB 230VDC
Regulación. <i>Dimmable.</i>	NO
Horas de Vida. <i>Hours of life.</i>	25.000
Garantía. <i>Warranty.</i>	3 Años <i>Years.</i>

Otros Datos. *Other Data.*

Peso. <i>Net Weight.</i>	66 g
Peso con embalaje. <i>Gross Weight.</i>	82 g
Unidades por embalaje. <i>Units per package.</i>	1
Dimensiones embalaje. <i>Packaging dimensions.</i>	14x2x2 cm
Página C30. <i>Catalog Page C30.</i>	285