# ISQI20RU



Quadro di interfaccia CEI 0-21 per impianti di potenza 20kW con UPS e con report di prova a banco.

| | |
|---|---|
| **Serie** | FLEX |
| **Codice** | ISQI20RU |
| **Sigla** | ISQI20RU |
| **Codice doganale** | 85372091 |
| **Potenza** | 20 kW |
| **Protezione di interfaccia (SPI)** | Inclusa, certificata CEI 0-21 |
| **Interruttore generale quadro** | 40A |
| **Contattore AC-3 (DDI)** | 65A |
| **Interruttore magnetotermico differenziale (DDG)** | 3P + N C40A – 300mA tipo A (opzionale) |
| **UPS 24Vdc (Buffer)** | Incluso |
| **Grado di protezione** | IP65 |
| **Test report SPI a banco** | Incluso |

* Interruttore generale (DDG) con bobina di rincalzo
* Contattore AC-3 di interfaccia (DDI)
* Protezione di interfaccia certificata SPI
* Interruttore magnetotermico differenziale di protezione inverter scelto da te in base al tuo impianto
* Configurazione per uno o due inverter
* Possibilità di personalizzazione
* Possibilità di richiedere il report di prova a banco per l'interfaccia di protezione (SPI)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Quadro di interfaccia CEI 0-21 per impianti di potenza 20kW con UPS e con report di prova a banco

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**