



2738W/A

CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2



Citofono serie Mini con cornetta per sistemi audio Simplebus 2. E' dotato di pulsante apriporta, pulsante per servizi aggiuntivi come ad esempio, chiamate verso il centralino di portineria..., regolazione del volume di chiamata, modalità Silenzioso (Privacy) e di ingresso per la chiamata al piano. L'aggancio della cornetta alla base di appoggio è agevolato da inserti calamitati invisibili. E' possibile acquistare separatamente la scheda aggiuntiva art. 2735 per disporre di un pulsante supplementare con contatti liberi da tensione e di ripetizione di chiamata.

AWARDS

DESIGN
MILANO

**2738W/A****CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2****DATI GENERALI**

Altezza prodotto (mm)	190
Larghezza prodotto (mm)	103
Profondità prodotto (mm)	28
Materiale	ABS
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Bianco RAL9003

SISTEMI COMPATIBILI

Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì
Audio Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO

Tecnologie implementate	Full-Duplex
-------------------------	-------------

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
-----------------------	--------------------------------------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti di servizio	Apriporta
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Volume suoneria	Sì
-----------------	----

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

**2738W/A****CITOFONO MINI CON CORNETTA SIMPLEBUS2**

Umidità di funzionamento (RH max - %) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	III
Conformità e Certificazioni	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI

Apriporta	Sì
Comando attuatori	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Modalità Silenzioso (Privacy)	Sì

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	22÷35VDC
Assorbimento massimo (W)	0,8
Microfono	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirezionale
Altoparlante	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Morsetti	L L CFP CFP