



**AHBCAMS08FA**

## **TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 25M**



**SMART  
SERIE**

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR).

**AHBCAMS08FA****TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 25M****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensore telecamera                | 1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel |
| Obiettivo telecamera              | 3.6mm                                                      |
| Campo visivo orizzontale (°)      | 87                                                         |
| Campo visivo verticale (°)        | 46                                                         |
| Campo visivo diagonale (°)        | 104                                                        |
| Shutter elettronico (s)           | 1/25 ÷ 1/25000                                             |
| Slow shutter                      | Sì                                                         |
| Sensibilità (lux)                 | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)                |
| Rapporto segnale/rumore (dB)      | >50 (AGC OFF)                                              |
| Filtro IR                         | Meccanico                                                  |
| Uscita video                      | AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)                                    |
| Risoluzione video (H x V - pixel) | 1920x1080 (Full-HD), 4MP, 4K (8MP), 5MP                    |

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frame rate | AHD/TVI: 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4/2MP@25fps. CVI: 8MP@12.5fps, 4/2MP@25fps |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|

**FUNZIONI**

|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Compensazione contro luce (BLC)       | BLC, HLC                                                      |
| Effetti digitali                      | Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD |
| Wide Dinamic Range (WDR)              | WDR (120dB)                                                   |
| Controllo DNR                         | 3DNR                                                          |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | AWB, Manuale                                                  |
| Controllo guadagno automatico (AGC)   | Sì                                                            |
| Titolazione telecamera                | Sì                                                            |

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| N° led IR / distanza di illuminazione          | 2 led 42μ / 25m (Smart IR) |
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100                  |

**AHBCAMS08FA****TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 25M****CARATTERISTICHE HARDWARE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Grado protezione IP            | IP66                      |
| Movimento telecamera su 3 assi | Sì                        |
| Uscita video analogica         | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |

**DATI GENERALI**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione           | 12VDC                |
| Assorbimento max (W)                | 6                    |
| Altezza (mm)                        | 75                   |
| Larghezza (mm)                      | 77                   |
| Profondità (mm)                     | 175                  |
| Peso (g)                            | 700                  |
| Tipo rivestimento                   | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case                        | Bullet               |
| Colore                              | Bianco e nero        |
| Temperatura di funzionamento (°C)   | -10 ÷ 50             |
| Umidità di funzionamento (% RH max) | 95                   |



**AHBCAMS08FA**

**TELECAMERA AHD BULLET 4K, 3.6MM, IR 25M**

**ACCESSORI**



**JBSFIX66A BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio delle telecamere ad ottica fissa della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, grado di protezione IP66.



**PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO**

Staffa per il fissaggio a palo dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A.



**JBS01PA BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART**

Box plastico per il fissaggio delle telecamere bullet della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA.