AHDVR008N05A

XVR 8 INGRESSI 5MP, AI, HDD 1 TB



NEXT SERIE

"Videoregistratore digitale 5-hybrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) stand-alone, 8 ingressi video analogici e 4 canali video IP. Compressione H.264/H.265. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Alimentatore 12V incluso. Questo DVR si connette ai server di Comelit protetti dai servizi AWS."

AWARDS

NDAA COMPLIANT

AHDVR008N05A

XVR 8 INGRESSI 5MP, AI, HDD 1 TB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Ingressi video	8 (BNC) 5MP/4MP/1080P/720P/WD1 + 4 (IP) 5MP. Max IP: 0 (BNC) + 12 (IP) 5MP
Uscite video principali	1 (VGA), 1 (HDMI), 1920x1080.
Uscite video spot	1 (BNC)
Ingressi/uscite audio	1 / 1
Compressione video	H.264, H.265
Frame rate in riproduzione / registrazione	BNC: 5MP Lite (1280x1936) @10fps; 4MP Lite (1280x1440) /1080P @15fps; IP @30fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (10TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, evento
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali live visualizzabili in contemporanea	8
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, HTTPS, ONVIF (Profile-S), ONVIF (Profile-G), ONVIF (Profile-T)
Assegnazione IP	DHCP, manuale
Larghezza di banda max (Mbps)	32
Controllo remoto da browser	IE/Chrome/Edge/Firefox/Safari
Controllo remoto da software	Comelit CCTV Manager
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Numero connessioni simultanee	5
Funzioni principali	Analisi video (solo con telecamere dedicate)

FUNZIONI	
Motion detection	396
Zone di privacy (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHDVR008N05A

XVR 8 INGRESSI 5MP, AI, HDD 1 TB

Tipo di connessioni/porte	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 1xRS485
Fanless	Sì

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8
Tensione di alimentazione (VDC)	12
Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	222
Peso del prodotto (g)	1600
Tipo materiali di rivestimento	Metallico
Colore del prodotto	Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.