IB04N2Z01A

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP



NEXT SERIE

Telecamera IP bullet ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, White LED con portata di 20 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (White LED), Dual Light (IR+White LED) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Rilevamento attraversamento linea, Rilevamento intrusione nell'area. compressione video H.265+ / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG. Audio: microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IB04N2Z01A

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Campo visivo orizzontale (°)	92.5÷34
Campo visivo verticale (°)	54÷18
Campo visivo diagonale (°)	112÷39
Shutter elettronico (s)	1/3 ÷ 1/100000
Sensibilità	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Dual streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

DORI	
Rilevamento (min - max) (m)	56 ÷ 181
Osservazione (min - max) (m)	22 ÷ 72
Riconoscimento (min - max) (m)	11 ÷ 36
Identificazione (min - max) (m)	5 ÷ 18

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Compressione audio	G711A/U
Frame rate	30fps
Bit rate range (Mbit/s)	0.06 ÷ 3
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, RTCP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1x, RTMP, ONVIF (Profile-S)
Utenti collegati contemporaneamente	3 (live)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04N2Z01A

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Ultima versione firmware	5.1.2.0(58017)(2024-06-27)

FUNZIONI	
Funzioni principali	3D-DNR, BLC
Motion detection	396
Analisi video	Attraversamento linea, ingresso area, (Basata su riconoscimento persone)
Distanza ottimale rilevamento persone (m)	15
Distanza ottimale rilevamento veicoli (m)	20
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Zone ROI, Saturazione, Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Ribaltamento immagine
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30m
Distanza illuminazione White LED	20m
Grado di protezione antivandalo IK	IK10 (case metallico)
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 (microfono) / -
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04N2Z01A

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,5
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Altezza (mm)	70,4
Larghezza (mm)	218,1
Profondità (mm)	79,5
Peso del prodotto (g)	622
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04N2Z01A

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

ACCESSORI



JBA-01A

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBA-BA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-BA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



PMA-A

STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



CMA-BA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IB04N2Z01A

TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8-12MM, COLOR UP

ACCESSORI



AMA-A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.