INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO



Rivelatore doppia tecnologia PIR + microonda banda K, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilità PIR e MW. PIR con velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.

INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppia tecnologia
Tipo di rilevazione	Microonda 24Ghz banda K
Portata infrarosso (m)	12
Portata microonda	12m
Distanza di copertura (m)	12
Angolo di copertura	90°
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Frequenza microonde	24GHz (banda K)
Logica sensori	OR/AND/AND intelligente
Led	3
Tamper	Antiapertura
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Normative EN	EN50131 grado 2, Incert
Numero zone di rilevazione (n°)	71

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 50
Altezza (mm)	119
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	46
Peso del prodotto (g)	72
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.5 ÷ 3

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Compensazione di temperatura	Sì
Tempo di warm up (s) (secs)	50
Pet immunity	15 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	9÷18VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	42
Corrente assorbita a riposo (mA)	14
Tipo di contatto	NC

CARATTERISTICHE GENERALI	
Funzione walk test	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

ACCESSORI



INBRK **STAFFA ORIENTABILE PER SENSORI SERIE INPRO**

Staffa per fissaggio a parete ed a soffitto dei sensori serie INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM).



IN5TPR **KIT 5 TAMPER ANTISTRAPPO PER STAFFA INBRK**

Confezione 5 interruttori tamper per staffa INBRK sensori INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.