**IPBCAMN04FB**

# TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI




NEXT SERIE

Telecamera IP bullet serie Next, ottica fissa 2.8 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Led IR con portata di 50 metri (Smart IR), compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli). WDR 120Db, compressione video H.265/H.264, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-01A, JBA-BA, CMA-BA, WMA-BA, PMA-A, AMA-A.

## AWARDS

NDAA COMPLIANT

**IPBCAMN04FB**

# TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/3" CMOS Ultra Starlight |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 2,8 |
| Pixel effettivi (H x V - pixels) | 2560x1440 |
| Campo visivo orizzontale (°) | 95 |
| Campo visivo verticale (°) | 50 |
| Campo visivo diagonale (°) | 115.2 |
| Shutter elettronico (s) | 1/2 ÷ 1/100000 |
| Sensibilità | 0.005 (colori) |
| Trasmissione video | Triple streaming |
| Software di gestione | Comelit CCTV Manager |
| Risoluzione video | 4MP |

| CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE | |
|---|---|
| Compressione video | H.264, H.265 |
| Frame rate | 30fps |
| Protocolli supportati | DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF |
| Utenti collegati contemporaneamente | 3 (live) |
| Aggiornamento firmware tramite rete | Sì |
| Visualizzazione remota da browser | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| Controllo remoto da mobile | APP Comelit CCTV |
| Ultima versione firmware | 5.1.1.0(43772)(2023-03-28) |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | 3D-DNR, BLC, Defog, HLC |
| Motion detection | 396 |
| Analisi video | Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento immagine sfocata |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAMN04FB**

# TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Zone di privacy (n°) | 4 |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC |
| Wide Dinamic Range (WDR) | WDR (120dB) |
| Controllo DNR | 3D-DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | Automatico, Interni, Manuale, Esterni |
| Controllo esposizione | Automatico |
| Regolazione luminosità | Sì |
| Titolazione telecamera | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 50m |
| Grado di protezione antivandalo IK | Sì |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Ingressi/uscite audio | 1/0 |
| Tipo di uscita LAN | Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45) |
| Supporto scheda SD (scheda non fornita) | Micro-SD (256GB max) |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 8 |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Altezza (mm) | 70,4 |
| Larghezza (mm) | 79,5 |
| Profondità (mm) | 218,1 |
| Peso del prodotto (g) | 670 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Bullet |
| Colore del prodotto | Bianco |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAMN04FB**

# TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Temperatura di funzionamento (°C) | -30 ÷ 60 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAMN04FB**

# TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

## ACCESSORI



**JBA-01A**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



**JBA-BA**

**BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT**

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



**WMA-BA**

**STAFFA A MURO ADVANCE NEXT**

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



**PMA-A**

**STAFFA A PALO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.



**CMA-BA**

**STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**IPBCAMN04FB**

# TELEC. IP BULLET 4MP, 2.8MM, AI

## ACCESSORI



**AMA-A**

**STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT**

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.