



IPBCAMS02FA

TELEC. IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M



Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@20 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.4.

**IPBCAMS02FA****TELEC. IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Obiettivo telecamera	3.6mm
Campo visivo orizzontale (°)	86
Campo visivo verticale (°)	45
Campo visivo diagonale (°)	102
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Slow shutter	Sì
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	20fps
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.4, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°)

**IPBCAMS02FA****TELEC. IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M****FUNZIONI**

Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Esterno, Interni, Manuale
Controllo guadagno automatico (AGC)	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Grado protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	12
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso (g)	770
Tipo rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (% RH max)	95



IPBCAMS02FA

TELEC. IP BULLET 2MP, 3.6MM, IR 25M

ACCESSORI



JBSFIX66A BOX METALLICO FIXFOCAL SMART, IP66

Box metallico per il fissaggio delle telecamere ad ottica fissa della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS08FA, IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS08FA, AHBCAMS05FA, AHDCAMS05FA, grado di protezione IP66.



PMS01A STAFFA A PALO PER JUNCTION BOX DA ESTERNO

Staffa per il fissaggio a palo dei junction box art. JBSVARI66A, JBSFIX66A.



JBS01PA BOX PLASTICO BULLET SERIE SMART

Box plastico per il fissaggio delle telecamere bullet della serie Smart art. IPBCAMS02FA, IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05FA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08FA, IPBCAMS08ZA, AHBCAMS05FA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA.