IPDCAMS05ZB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M



SMART SERIE

Telecamera IP Dome, risoluzione 5 Mp@30fps, ottica motorizzata varifocal da 2.7÷13.5 mm con funzione autofocus, Led IR con portata 30mt, WDR 120dB, codec di compressione H265+/H265/H264, protocollo Onvif, alimentazione 12Vdc, POE Standard IEEE802.3af, contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66.

IPDCAMS05ZB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.7" CMOS SmartSens Progressive Scan
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato, F1.6
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.7 ÷ 13.5
Campo visivo orizzontale (°)	30÷108
Campo visivo verticale (°)	17÷56
Campo visivo diagonale (°)	35÷131
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	5x
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	2880x1620 (5MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / JPEG / MJPEG / AVI (Triple streaming)
Frame rate	Main: 2880x1620/2592x1536/2560x1440/FULL-HD/HD@30fps. Sub/3°: HD/720x480@30fps
Protocolli supportati	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	2
Sicurezza della rete	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)

FUNZIONI

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPDCAMS05ZB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI, Correzione distorsione lente
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB, Interni, Manuale, Esterni
Regolazione luminosità	Sì
Controllo guadagno automatico (AGC)	Automatico, manuale
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	2 led 42µ / 30m
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	8,4
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Assorbimento con alimentazione PoE (W)	8,4
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna
Diametro (mm)	115
Altezza (mm)	113
Peso del prodotto (g)	800
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPDCAMS05ZB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M

DATI GENERALI	
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPDCAMS05ZB

TELEC. IP MINIDOME 5MP, 2.7-13.5MM, IR 30M

ACCESSORI



JBSVARI66A **BOX METALLICO VARIFOCAL SMART, IP66**

Box metallico per il fissaggio delle telecamere varifocal della serie Smart art. IPBCAMS02VA, IPBCAMS02ZA, IPBCAMS05VA, IPBCAMS05ZA, IPBCAMS08ZA, IPDCAMS02VA, IPDCAMS02ZA, IPDCAMS05VA, IPDCAMS05ZA, IPDCAMS08ZA, AHBCAMS05VA, AHBCAMS05ZA, AHDCAMS05VA, AHDCAMS05ZA, IPBCAMS05Z01B, IPBCAMS05ZB, IPBCAMS08Z01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05ZB, AHDCAMS08ZB, AHBCAMS05ZB, AHBCAMS08ZB, grado di protezione IP66.



WMSFIX01A **STAFFA DA MURO MINIDOME FIXFOCAL SMART**

Staffa per il fissaggio a muro delle minidome ad ottica fissa della serie Smart art. IPDCAMS02FA, IPDCAMS05FA, IPDCAMS05FB, IPDCAMS05F01B, IPDCAMS05Z01B, IPDCAMS05ZB, IPDCAMS08FA, IPDCAMS08F01B, IPDCAMS08Z01B, AHDCAMS05FA, AHDCAMS05FB, AHDCAMS08FB.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.