IT04N2ZA

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8 - 12MM COLOR UP



NEXT SERIE

Telecamera IP turret ColorUP serie Next, ottica motorizzata da 2.8÷12 mm, risoluzione 4MP@30 fps, Light LED con portata di 30 metri, Led IR con portata di 30 metri (Smart IR), funzione ColorUp (Light LED), Dual Light (IR+Light LED con distinzione persone/veicoli) e Led IR. Compatibile ONVIF. Funzioni di analisi video: Intrusione nell'area (distinzione persone/veicoli), attraversamento linea (distinzione persone/veicoli), funzione oggetto abbandonato / rimosso. WDR 120Db, compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG, slot SD (max 256GB). Audio: 1 in, microfono integrato. Contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP67, alimentazione 12VDC/ PoE IEEE802.3af. Compatibile con browser: Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessori compatibili: JBA-TVA, CMA-TVA, WMA-TVA, PMA-A, AMA-A, WMA-02A.

AWARDS

NDAA COMPLIANT

IT04N2ZA

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8 - 12MM COLOR UP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3" CMOS Ultra Starlight
Tipo obiettivo	Motorizzzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1440
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	92÷31
Campo visivo verticale (°)	48÷17
Campo visivo diagonale (°)	112÷35.6
Shutter elettronico (s)	1/1÷1/100000
Sensibilità	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Trasmissione video	Triple streaming
Software di gestione	Comelit CCTV Manager
Risoluzione video	4MP

DORI	
Rilevamento (min - max) (m)	64 ÷ 189
Osservazione (min - max) (m)	26 ÷ 75
Riconoscimento (min - max) (m)	13 ÷ 38
Identificazione (min - max) (m)	6 ÷ 19

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, QoS, RTSP, UDP, P2P, ONVIF, SNMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Utenti collegati contemporaneamente	3 (live)
Visualizzazione remota da browser	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Controllo remoto da mobile	APP Comelit CCTV
Ultima versione firmware	5.2.2(44436)(2024-05-13)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IT04N2ZA

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8 - 12MM COLOR UP

FUNZIONI	
Funzioni principali	3D-DNR, BLC
Motion detection	Sì
Analisi video	Rilevamento cambiamento scena, Rilevamento manomissione video, Rilevamento attraversamento linea (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento oggetto abbandonato / rimosso, Rilevamento Intrusione nell'area (distinzione tra esseri umani / veicoli), Rilevamento immagine sfocata
Zone di privacy (n°)	4
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3D-DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Interni, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	Manuale, Automatico
Regolazione luminosità	Sì
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30m
Distanza illuminazione White LED	30m
Grado di protezione IP	IP67
Ingressi/uscite audio	1 + Mic / 0
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (256GB max)

DATI GENERALI	
Tensione di alimentazione	12VDC
Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Tipo di alimentazione	PoE, Alimentazione esterna

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IT04N2ZA

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8 - 12MM COLOR UP

DATI GENERALI	
Diametro (mm)	111,5
Altezza (mm)	99,6
Peso del prodotto (g)	660
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Turret
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IT04N2ZA

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8 - 12MM COLOR UP

ACCESSORI



WMA-02A

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



WMA-TVA

STAFFA A MURO ADVANCE NEXT

Supporto per il montaggio a parete di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



CMA-TVA

STAFFA A SOFFITTO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a soffitto di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



JBA-TVA

BOX CONNESSIONE IP66 ADVANCE NEXT

Junction box per il fissaggio di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.



PMA-A

STAFFA A PALO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio a palo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download. Diametro del palo da 80 a 140mm.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IT04N2ZA

TELEC. IP TURRET 4MP 2.8 - 12MM COLOR UP

ACCESSORI



AMA-A

STAFFA A ANGOLO ADVANCE NEXT

Accessorio per il montaggio ad angolo di telecamere Next e Advance. Per la compatibilità con i modelli fare riferimento allo schema nella sezione download.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.