KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

4+n TRADITIONAL

Kit audio mono e bifamiliare per sistema a cablaggio tradizionale 5 fili. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari E' possibile espandere il kit in versione monofamiliare con 1 pulsantiera da esterno. Possibilità di aggiungere un citofono in parallelo per ogni utente. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già pronto all'uso. E' composto da n° 1 pulsantiera da esterno serie Ciao art. CA5100B corredata del pulsante di chiamata art. CA9214, n° 1 citofono serie Mini con cornetta art. 2702W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

PRODOTTI IN KIT

CA9214 **PULSANTE PER PULSANTIERA ART. CA5100B**

Pulsante basculante da utilizzare come ricambio per la pulsantiera serie Ciao art. CA5100B.

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Numero di pulsanti (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV

CARATTERISTICHE GENERALI	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Altezza (mm)	58,7
Larghezza (mm)	48,6
Profondità (mm)	7,85
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55

DATI GENERALI	
Colore del prodotto	Trasparente

COMPATIBILITÀ	
Tradizionale	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

CA5100B **PULSANTIERA CIAO 1-2 PULSANTI. 4+N**

Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in polimeri sintetici, resistente agli agenti atmosferici (grado di protezione IP54 e vernice con trattamento anti raggi UV) e agli atti vandalici (grado di protezione IK08, retroilluminazione blu a led del cartellino portanome. Completa di pulsante di chiamata art. CA9214. Provvista di supporto per l'installazione a parete. Sistema tradizionale 5 fili.

DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	172
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006
Peso del prodotto (g)	400
Tipo materiali di rivestimento	Polimeri
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI	
Tradizionale	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	50mm (ø), 50 Ohm, 0.25W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Tensione di alimentazione	12VAC
Assorbimento in stand-by (W)	1,3
Assorbimento massimo (W)	12,5

CARATTERISTICHE HARDWARE

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2
Colore della retroilluminazione	Blu
Morsetti estraibili	Sì

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI	
Apriporta	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

2702W **CITOFONO MINI 2 PULSANTI. TRADIZIONALE**

Citofono serie MINI per sistema tradizionale con chiamata elettronica, pulsante apriporta e pulsante supplementare per servizi aggiuntivi. Regolazione volume di chiamata e privacy tramite selettore a 3 posizioni. L'attivazione della privacy è segnalata da un'indicartore di colore rosso. Dimensioni: 105x191x28mm

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	28
Colore del prodotto	Bianco
Tipo materiali di rivestimento	Plastica
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì

SISTEMI COMPATIBILI	
Tradizionale	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	4mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	0.50mm, 0.5W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	15÷16VDC
Assorbimento in stand-by (W)	3
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di pulsanti	Meccanico

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Pulsanti di servizio	Apriporta
Morsetti	S 2 3 4 P1 P2
Pulsanti totali (n°)	2

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	III
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Apriporta	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Suoneria elettronica	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

KCA5061B

KIT AUDIO MONO-BIFAMILIARE CIAO-MINI. 4+N

1200 **TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA**

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	53
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ	
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza massima erogata (W)	15

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.