PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

SIMPLEBUS2

Kit monofamiliare composto da pulsantiera serie Quadra art. 4893M e videocitofono vivavoce da 4.3" serie People art. PL6721, sistema Simplebus 2. La pulsantiera è fornita con i pulsanti di chiamata per ampliare il kit fino a 4 abitazioni. E' possibile inoltre espandere il sistema con videocitofoni e pulsantiere addizionali da acquistare separatamente, per ulteriori informazioni consultare la documentazione tecnica. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e corredato di tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici.

AWARDS

DESIGN MILANO

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

PRODOTTI IN KIT



PL6721 **VIDEOCITOFONO PEOPLE VIVAVOCE 4.3. SB2**

Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione vivavoce con schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono è programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E' fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e con il morsetto di derivazione di linea. È dotato di 6 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. 3 pulsanti sono retroilluminati per facilitarne l'utilizzo: colore verde per la funzione "presa fonica", colore rosso per la funzione "fine comunicazione" e colore bianco per la funzione "elettroserratura". 3 pulsanti sono programmabili e già configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalità Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosità, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie è dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 135 x 170 x 23 mm.

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	170
Larghezza (mm)	135
Profondità (mm)	23
Peso del prodotto (g)	430
Colore del prodotto	Bianco RAL9003, Nero RAL9005
Tipo materiali di rivestimento	ABS, PMMA
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì, con accessorio dedicato

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 4888C	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1210/1210A	Sì
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

DISPLAY	
Dimensione display (")	4,3
Tipo display	TFT
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione (pixels)	480x272
Menù sullo schermo (OSD)	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (ø), 40 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	0,03
Assorbimento massimo (W)	9,2

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Pulsanti totali (n°)	6
Colore della retroilluminazione	Verde, Bianca, Rossa
Morsetti	L L CFP CFP
Morsetti estraibili	Sì
Numero di ingressi (n°)	1

REGOLAZIONI

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

Volume altoparlante	Sì
Volume suoneria	Sì
Luminosità dello schermo	Sì
Contrasto dello schermo	Sì
Colore dello schermo	Sì

RETE E PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Programmazione funzioni utente tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni installatore tramite menu OSD	Sì
Programmazione funzioni tramite NFC e app MyComelit	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Grado di protezione IP	IP30
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambientale	I (B1)
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE GENERALI

Apriporta	Sì
Apriporta automatica su chiamata (Dottore)	Sì
Modalità Silenziosa (Privacy)	Sì
Autoaccensione	Sì
Chiamata al centralino	Sì
Chiamate intercomunicanti	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

CARATTERISTICHE GENERALI

Ingresso per chiamata fuoriporta	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Risposta automatica (mani libere)	Sì
Comando attuatori	Sì
Segnalazione porta aperta	Sì
Segnalazioni acustiche	Sì
Segnalazioni visive	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

4893M **POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO. SIMPLEBUS 2**

Posto esterno videocitofonico da parete, serie Quadra, per sistema Simplebus2. Frontale in alluminio pressofuso, telecamera grandangolare a colori e singolo LED per illuminazione notturna. Tasti meccanici con possibilità di impostare da 1 a 4 tasti di chiamata tramite DIP-switch. LED di segnalazione per chiamata inviata, apriporta attivata, fonica attivata e impianto occupato. Regolazione volume altoparlante e bilanciamento fonica. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 95x195x28 mm.

DATI GENERALI	
Tipologia	Monoblocco
Altezza (mm)	195
Larghezza (mm)	95
Profondità (mm)	28
Peso del prodotto (g)	300
Colore del prodotto	Grigio RAL 9006, Nero RAL9005
Montaggio a parete	Sì

SISTEMI COMPATIBILI	
Kit audio/video Simplebus 2 con alimentatore art. 1209	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	6mm (Ø), Omnidirezionale
Altoparlante	36mm (ø), 8 Ohm, 1W

CARATTERISTICHE TELECAMERA	
Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,1
Angolo di visione (H x V - °)	85 x 72
Sensibilità	0.1 (colori)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento massimo (W)	8,25

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	4
Colore della retroilluminazione	Bianca
Morsetti	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Numero di ingressi (n°)	2
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relé (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: impulso di sblocco di 4A, corrente di mantenimento di 200mA per serrature 12VAC/DC (impedenza massima 18 Ohm)

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Sì
Volume microfono	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP54
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI	
Apriporta	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

FUNZIONI PRINCIPALI

Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Sì
Ingresso per segnalazione porta aperta	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

1209 **ALIMENTATORE KIT VIDEO SIMPLEBUS2**

Alimentatore 33 VDC per KIT Simplebus 2 a cui collegare direttamente il posto esterno e il posto interno. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 110-240 VAC. Dimensioni: 106 x 62 x 89 mm (6 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tensione di alimentazione	110÷240 VAC
Corrente max erogata (A)	1,2
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	6

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	106
Profondità (mm)	89
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ	
Sistema kit audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza massima erogata (W)	37

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

1216 **MORSETTO DI TERMINAZIONE SIMPLEBUS2**

Morsetto di terminazione di linea. Forniti a corredo del miscelatore (4 pz). Da montare al termine del montante, secondo le indicazioni della documentazione tecnica, per ottimizzare la distribuzione dei segnali.

CARATTERISTICHE GENERALI	
Connettore ingresso	Morsettiera
Certificazioni CE	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

COMPATIBILITÀ	
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

1214/2C **MORSETTO DI DERIVAZIONE. S2**

Morsetto di derivazione di linea. Il morsetto è da collegare sul montante per derivarsi verso staffe o citofoni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Altezza (mm)	25
Larghezza (mm)	32
Profondità (mm)	25,5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 30

COMPATIBILITÀ	
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO	
Sistema audio	Sì
Sistema audio/video	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

PL8461V

KIT QUADRA E PEOPLE VIVAVOCE. SB2

ACCESSORI

AC6711 CORNICE DI ADATTAMENTO PER VIDEOCITOFONO

Cornice di adattamento per videocitofono serie People da utilizzare in caso di sostituzione di videocitofoni delle serie precedenti per rifinirne il montaggio. Dimensioni (L x H x P): 230 x 220 x 3 mm.

AC6732 BASE DA TAVOLO PER VIDEOCITOFONO

Accessorio per l'installazione da tavolo dei videocitofoni serie People. Dimensioni (L x H x P): 135.65 x 110 x 122.5 mm.

AC6720 SUPPORTO DA PARETE VIDEOCITOFONO VIVAVOCE

Supporto da parete per videocitofono vivavoce serie People che permette il passaggio esterno dei cavi. Dimensioni (L x H x P): 135.4 x 158 x 17.1 mm.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.