UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

SIMPLEBUS2

Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2. Il kit è composto da n° 1 modulo audio/video 2 fili art. UT2020 e da n° 1 alimentatore 2 fili art. 1210A.

AWARDS

DESIGN MILANO

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

PRODOTTI IN KIT

UT2020 **MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2**

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni: 1 modulo Ultra. ULTRA, la nuova pulsantiera tecnologicamente più evoluta con la massima semplicità di installazione. Disponibile nelle varianti da incasso (sporgenza dalla parete di 10 mm) o da parete (sporgenza dalla parete di soli 35 mm). Dimensioni: 100x90x35mm

DATI GENERALI	
Tipologia	Modulare
Altezza (mm)	90
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	35
Colore del prodotto	Alluminio, Nero RAL9005, Trasparente
Peso del prodotto (g)	350
Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato, Lega di alluminio
Montaggio ad incasso	Sì, con accessorio dedicato
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

SISTEMI COMPATIBILI	
Audio/video Simplebus 2 conalimentatore art. 1210/1210A	Yes

CARATTERISTICHE AUDIO	
Microfono	Sensore audio digitale MEMS, omnidirezionale
Altoparlante	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)
Tecnologie implementate	Full-Duplex

CARATTERISTICHE TELECAMERA	
Telecamera	Colori
Tipo di sensore	1/3" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	1,79
Angolo di visione (H x V - °)	120 x 90
Sensibilità (lux)	0.45
Risoluzione video (H x V - pixel)	1288x968

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tipo di alimentazione	Alimentazione da bus videocitofonico
Tensione di alimentazione	33VDC
Assorbimento in stand-by (W)	1,5
Assorbimento massimo (W)	6

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipologia di chiamata	Pulsanti
Tipologia di pulsanti	Meccanico
Numero di pulsanti (n°)	2
Colore della retroilluminazione	Bianca, Spenta
Morsetti	L L V+ V- COM NC NO SE+ SE-/GND RTE TX- TX+ RX- RX+
Numero di ingressi (n°)	1
Numero di uscite (n°)	2
Tipo di uscite	Relè (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, spunto 10A)

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Porte di comunicazione	Micro-USB
Sensore crepuscolare	Yes

REGOLAZIONI	
Volume altoparlante	Yes
Volume microfono	Yes
Luminosità della retroilluminazione	Yes

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE	
Manuale (tramite Dip Switch)	Yes
Software ViP Manager	Yes

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione antivandalo IK	IK08
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Classe ambientale	IV
Certificazioni CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNZIONI PRINCIPALI	
Apriporta	Yes
Numero di relè ausiliari (n°)	1
Ingresso per pulsante apriporta locale	Yes
Ingresso per segnalazione porta aperta	Yes
Segnalazioni visive stato impianto	Yes
Segnalazioni acustiche stato impianto	Yes
Sintesi vocale stato impianto	Yes

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

1210A **ALIMENTATORE SIMPLEBUS2**

Alimentatore provvisto di trasformatore di isolamento per sistemi audio o audio/video dotato di 1 ingresso compatibile con tutte le pulsantiere da esterno con tecnologia Simplebus 2 e 1 uscita per il collegamento dei dispositivi a scelta tra citofoni e videocitofoni con tecnologia Simplebus 2. Corredato di morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 143x62x90mm (8 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz
Tensione di alimentazione in uscita	33VDC
Applicabile a guida DIN	Yes
Numero moduli DIN (n°)	8

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Peso del prodotto (g)	1000

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	62
Larghezza (mm)	143
Profondità (mm)	90
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	0 ÷ 40

COMPATIBILITÀ	
Sistema audio/video Simplebus 2	Yes
Sistema audio Simplebus 2	Yes

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE	
Montaggio a parete	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Assorbimento max (W)	30
Assorbimento massimo di corrente (mA)	350
Potenza massima erogata (W)	40

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.