



WIBCAMS02FBSP

TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM



Telecamera IP Wi-Fi bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@15 ips, contenitore waterproof IP66, 2 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri (Smart IR) per kit art. WIKIT004S02NB . Alimentatore in dotazione.



WIBCAMS02FBSP

TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.7" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 1/10000
Sensibilità (lux)	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>52 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel)	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Frame rate	15fps
Protocolli supportati	802.11b/g/n (Wi-Fi, 2.4GHz), RTCP, RTP, RTSP, TCP/IP

FUNZIONI

Motion detection (zone)	Sì
Zone di privacy (n°)	3
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Defog
Wide Dinamic Range (WDR)	D-WDR (50dB)
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB
Regolazione luminosità	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione	2 led 42μ / 25m (Smart IR)
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Movimento telecamera su 3 assi	Sì

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione	12VDC
---------------------------	-------

**WIBCAMS02FBSP****TELEC. WI-FI BULLET 2MP, 3.6MM****DATI GENERALI**

Assorbimento max (W)	6
Tipo di alimentazione	Alimentazione esterna
Altezza (mm)	75
Larghezza (mm)	77
Profondità (mm)	170
Peso del prodotto (g)	770
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Bullet
Colore del prodotto	Bianco e nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95
Accessori in dotazione	Alimentatore