


Alim.Multicorrente DIMMERABILE



* Impiegabili con gli apparecchi Slimflux e gli incassati RTF 15W e 24W.

* Potenza massima e corrente: 90-264V 50/60Hz. Idoneo per funzionamento a range esteso 90-264V con declassamento della potenza del 50%.

* Dimmerabile con:

- Segnale 1-10V attivo (lato SELV)
- Potenzziometro 100K (su ingresso segnale 1-10V max 1,2mA)
- DALI
- Pulsante PUSH DALI su primario

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	DELT40D-M
Tensione di lampada	110-240 V
Attacco	Morsettiera / Terminal block
Tensione d'ingresso	110-240
Lunghezza	124 mm

Prestazioni

Durata di vita	50000 h
Classe energetica	

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Fattore di potenza	0,95
T(°C) ambiente di utilizzo	-25°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	2006/95/CE * Bassa Tensione 2012/19/UE * RAEE EN 60155 * anno 1996 (+A2:2007) 2011/65/UE * RoHS

Informazioni Spedizione

Barcode Articolo	8011905863210
Imballo	1 pz