



MARAMA

Tipologia

Lampada da tavolo a LED, dimmerabile e senza filo.
Design elegante ed essenziale, perfetto sia per ambienti moderni che classici.
Luce diffusa direzionata verso il basso.

Caratteristiche

Versione dimmerabile con possibilità di modificare il colore della luce da molto calda a naturale (1800K-4000K).

Marama si aziona con un tocco sulla sommità del diffusore: il tocco attiva accensione/spengimento, intensità della luce e scelta della temperatura di colore desiderata.

Materiale

Alluminio con verniciatura a polvere; schermo in policarbonato satinato.

Informazioni di utilizzo

Batteria: tempo di autonomia della batteria fino a 12 ore a piena emissione luminosa e fino a 5 giorni con l'emissione più bassa.

Dotata di batteria ricaricabile al litio di grande capacità 6600mAh.

Tempo di carica della batteria: 5~6 ore.

Accessori

Cavetto di ricarica Type-C in dotazione (utilizzabile con qualsiasi cavetto con jack Type-C; caricatore USB C non incluso).

Disponibile il caricatore multiplo USB 8 porte per caricare 8 lampade contemporaneamente.



5 Vdc

Ra 90



IP53

-25°C
+45°C

RG0

PLUS



G3

Dati caratteristici

Potenza	2 W	Dimmerabile	Si	Tensione	5 Vdc	IP	53
Flusso	100 lm	Tc	1800-4000 K	Ra	90	Garanzia LED	G3
RG	RG0	Colore	Bianco				

Caratteristiche dimensionali



Ø	120 mm
Ø1	100 mm
H	350 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	100 lm
Temperatura di colore nominale CCT	1800-4000 K
Colore della luce	CCT
Indice resa cromatica	90
Vita dei LED	L70B50
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	2 W
Tensione d'ingresso	5 Vdc
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	2 A
Temperatura di esercizio	-25°C / +45°C

Fotometria

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G3	<p>Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.</p>
----	---

Direttive europee

2009/125/EC * Ecodesign
 2011/65/EU * RoHS
 2012/19/EU * RAEE
 2014/30/EU * EMC
 2014/35/EU * LVD
 2015/863 * Amending RoHS
 2017/1369 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2015 * Regulation for Energy Labelling
 2019/2020 * Regulation for Ecodesign
 2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling
 2021/341 * Amending Reg. Ecodesign

Norme di prodotto

CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
 CEI EN 60598-1:2022
 CEI EN 60598-2-4:2019
 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
 CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
 CEI EN 61547:2010
 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
 CEI EN 62471:2010
 IEC/TR 62471-2:2009
 CEI EN 62493:2015
 CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	850 gr
Barcode articolo singolo	8011905988159
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905988456
Quantità minima ordinabile	1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).