





MARAMA CON BASE DI RICARICA

Tipologia
Lampada da tavolo a LED, dimmerabile e senza filo con base di ricarica dedicata.
Basta appoggiare la lampada sulla base per iniziare il caricamento.
Design elegante ed essenziale, perfetto sia per ambienti moderni che classici.
Luce diffusa direzionata verso il basso.
I modelli MAR2 sono costruiti per essere caricati unicamente con la propria base, un buon deterrente per chi volesse appropriarsene!

Caratteristiche
Versione dimmerabile con possibilità di modificare il colore della luce da molto calda a naturale (1800K-4000K).
Marama si aziona con un tocco sulla sommità del diffusore: il tocco attiva accensione/spegnimento, intensità della luce e scelta della temperatura di colore desiderata.

Materiale
Alluminio con verniciatura a polvere; schermo in policarbonato satinato.

Informazioni di utilizzo
Batteria: tempo di autonomia della batteria fino a 12 ore a piena emissione luminosa e fino a 5 giorni con l'emissione più bassa.
Dotata di batteria ricaricabile al litio di grande capacità 6600mAh.

Accessori
MAR2 si ricarica con la base dedicata in dotazione.
Disponibile anche il codice base di ricarica multipla a 6 postazioni ZK-MAR6P (si possono collegare in serie fino a 7 basi multiple per un totale di 42 lampade in carica simultanea).


Note
In interni ed in esterni protetti dalla pioggia diretta.

5 Vdc | Ra 90 | IP53 | -25°C +45°C | RG0 | PLUS | III | G3

Dati caratteristici

Potenza	2 W	Dimmerabile	Si	Tensione	5 Vdc	IP	53
Flusso	100 lm	Tc	1800-4000 K	Ra	90	Garanzia LED	G3
RG	RG0	Colore	Bianco				

Caratteristiche dimensionali



ø	120 mm
ø1	100 mm
H	335 mm

Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Flusso	100 lm
Temperatura di colore nominale CCT	1800-4000 K
Colore della luce	CCT
Indice resa cromatica	90
Vita dei LED	L70B50

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	2 W
Tensione d'ingresso	5 Vdc
Dimmerabile	Si
Corrente d'ingresso	2 A
Temperatura di esercizio	-25°C / +45°C

Fotometria

File EuLumDat presente sul sito

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.

Direttive europee	Norme di prodotto
2009/125/EC * Ecodesign	CEI EN 55015:2020 (+A11:2020)
2011/65/EU * RoHS	CEI EN 60598-1:2022
2012/19/EU * RAEE	CEI EN 60598-2-4:2019
2014/30/EU * EMC	CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021)
2014/35/EU * LVD	CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022)
2015/863 * Amending RoHS	CEI EN 61547:2010
2017/1369 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62031:2021 (+A11:2022)
2019/2015 * Regulation for Energy Labelling	CEI EN 62471:2010
2019/2020 * Regulation for Ecodesign	IEC/TR 62471-2:2009
2021/340 * Amending Reg. Energy Labelling	CEI EN 62493:2015
2021/341 * Amending Reg. Ecodesign	CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	1000 gr
Barcode articolo singolo	8011905994341
Numero di pezzi confezione multipla	10
Barcode confezione multipla	8011905994402
Quantità minima ordinabile	1
Imballo minimo	1

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).