

PANTH ST

Tipologia
Proiettore a LED di basso spessore impiegabile in esterni ed in interni.

Caratteristiche
Collegabile a sensori di movimento o crepuscolari.
Dimensioni molto ridotte e design che soddisfa le richieste estetiche più esigenti.
Fornito con una staffa di montaggio orientabile.

Materiale
Corpo in alluminio pressofuso verniciato.
Colore nero.

Apertura/Ottica
120°


Note
Non impiegare con variatore di luce.
Cavo con terminali liberi per impieghi professionali (lunghezza cavetto 30 cm).

220-240 Vac | Ra >80 | 15000 h | IP65 | Terminali | -25°C +35°C | RG1 | BASIC | 120° | G3

Dati caratteristici

Potenza	10 W	Fascio	120°	Dimmerabile	No	Tensione	220-240 Vac
Attacco	Terminali	IP	65	Flusso	750 lm	PF	0,90
Tc	4000 K	Ra	>80	Garanzia LED	G3	Axis	380 cd
RG	RG1	Colore	Nero				

Caratteristiche dimensionali



L	80 mm
H	90 mm
L2	26 mm

Scheda tecnica | Technical datasheet | Ficha de datos | Fiche technique | Technisches Datenblattsheet


Caratteristiche illuminotecniche e fotometriche

Apertura fascio	120°
Flusso	750 lm
Temperatura di colore nominale CCT	4000 K
Colore della luce	Luce naturale
Indice resa cromatica	>80
Durata di vita	15000 h
Vita dei LED	L70B30
Tempo di innesco	<0,2 s
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	10 W
Tensione d'ingresso	220-240 Vac
Frequenza	50 Hz
Dimmerabile	No
Fattore di potenza	0,90
Corrente d'ingresso	0,05 A
Fattore ponderato	10 kWh/1000h
Numero cicli	100000
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Fotometria



4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			95°	75°	
Fixture Power	10W	1	2.17	1.55	384
Source Flux	750lm	2	4.35	3.09	96
Fixture Flux	750lm	3	6.52	4.64	43
Efficacy	75lm/W	4	8.70	6.18	24
Imax	384cd	5	10.87	7.73	15

File EuLumDat presente sul sito

Altre Infotech

Reflector	Si

Garanzia LED

G3	Garantite fino a 3 anni (4000h/anno) 4000h = 11h al giorno x 365 giorni. Senza limitazioni sui tempi di utilizzo per il primo anno, sempre che siano rispettate le condizioni d'impiego.

Norme e Direttive

2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU	CEI EN 61000-3-3:2014
874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU	CEI EN 61547:2010
2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 62031:2009
CEI EN 55015:2020	CEI EN 62031/A1/A2:2015
CEI EN 60598-1:2015	CEI EN 62471:2010
CEI EN 60598-1/A1:2019	IEC TR 62471-2:2009
CEI EN 60598-2-5:2016	CEI EN 62493:2015
CEI EN 61000-3-2:2019	CEI 34-141:2014

Dati logistica

Peso netto articolo	185 gr
Barcode articolo singolo	8011905932299
Numero di pezzi confezione multipla	5
Barcode confezione multipla	8011905932442
Quantità minima ordinabile	5

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).