elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA



EC6909141

PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE 200-250V 16A IP65 2P+T

Industriale > Prese-spine > Interbloccate > Verticali sbf - senza base portafusibli > Presa cee interbloccata (iec 60309) > Ip65 - da parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65 | IK08 | HF | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 60309-1 EN 60309-2 EN 60309-4

Descrizione

Presa fissa da parete interbloccata. Grado di protezione IP65. Dimensioni: 118x277x85 mm. Presa inclinata di 20°. Interruttore tipo AC23A - 10 kA. Maniglia ergonomica lucchettabile in posizione ON/OFF. Molle di chiusura coperchio in acciaio inox.
2P+T 16A 200-250V~ 6h

Etim

GRUPPO EG000014 - Connettori industriali e speciali

CLASSE EC001324 - Presa CEE interbloccata (IEC 60309)

Numero di poli	3	**Grado di protezione (IP)**	IP65	**Tipologia**	Parte inferiore e parte superiore
Materiale del corpo	Plastica	**Intensità di corrente IEC**	16 A	**Tensione secondo EN 60309-2**	230 V (50+60 Hz)
Posizione ora	6 h	**Colore identificativo**	Blu	**Materiale di contatto**	blu
Trattamento superficiale	Non trattato	**Esecuzione militare**	No	**Protezione**	CuZn
Interruttore	Bloccaggio meccanico	**Con interruttore differenziale**	No	**Spazi vuoti su guida portante**	Senza
					No

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

IMQ_CA02.05813_2025_16A_IVSBF.pdf

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode



8053676576166

Singola unità

1 NR

0.295x0.12x0.15 [m]

0.917 [kg]



8059307216548

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9.17 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.