FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Scheda tecnica/Data Sheet: 74120



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Quadro KEY BOX 2 ASC IP65 dimensioni 210x335x110 mm. (LxAxP) con maniglia e pulsante di emergenza cavo 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 Prese: 4 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67 flangia ridotta Protezioni generali: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC Potenza max 3 kW
EN	KEY BOX 2 ACS board IP65 sizes 210x335x110 mm. (WxHxD) with handle and emergency button cable 1,5 m. 3G2,5 H07RN-F plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 Sockets: 4 x 2P+E 16A 200-250V 6h IP67 reduced flange General protection devices: 1 MCB 2P 16A C 1 RCD 2P 25A 30mA AC

Lng.	Descrizione / Description
	Maximum power 3 kW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	1,500 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G2,5 H07RN-F
IT	Numero prese/uscite	4
IT	Tipo prese	2P+T 16A 230V 6h IP67 rid.
IT	Accessori/opzioni	Pulsante di emergenza
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Termoretraibile
IT	Protezione IP	IP65
IT	Marchi qualità	CE
IT	Marchi qualità	UKCA
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 3kW
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.4.0
EN	Cable length	1,500 m
EN	Section and type cable	3G2,5 H07RN-F
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	2P+E 16A 230V 6h IP67 red.
EN	Accessories/options	Emergency button
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Shrink film
EN	Ingress protection	IP65
EN	Quality marks	CE
EN	Quality marks	UKCA
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 3kW
EN	ELECTROCOD classification	22.4.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		Armadio distributore terminale
IT	Tensione nominale		230 v
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Potenza allacciata	kVA	3
IT	Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)		0
IT	Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)		4
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A/400 V/4 P (1, 2, 3, PE)		0

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese CEE 63 (IEC 60309) 63 A/400 V/5 poli		0
IT	Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
IT	Numero di prese di corrente CEE (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/5 (tipo E)		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Numero di campi del contatore		0
IT	Interruttore principale		Altro
IT	Corrente nominale dell'interruttore principale	A	16
IT	Numero di poli interruttore principale		2
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		1
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Numero di disgiuntori differenziali 10 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 30 mA		1
IT	Numero di interruttori differenziali 100 mA		0
IT	Numero di interruttori differenziali 300 mA		0
IT	Pulsante di arresto di emergenza		Si
IT	Grado di protezione (IP)		IP65
IT	Secondo la normativa EN 61439-4		Si
IT	Materiale del corpo		Plastica
IT	Larghezza	mm	210
IT	Altezza	mm	335
IT	Profondità	mm	110
EN	Model		Distributor cabinet
EN	Rated voltage		230 V
EN	Rated current	A	16
EN	Connected load	kVA	3
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2P (L, N)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE)		4
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0

FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4P (1, 2, 3, PE)		0
EN	Number of CEE socket outlets (IEC 60309) 125A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/5 (type E)		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Number of meter panels		0
EN	Main switch		Other
EN	Main switch rated current	A	16
EN	Number of poles main switch		2
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		1
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Number of earth leakage switches 10 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 30 mA		1
EN	Number of earth leakage switches 100 mA		0
EN	Number of earth leakage switches 300 mA		0
EN	Emergency stop button		Yes
EN	Degree of protection (IP)		IP65
EN	Suitable according to IEC/EN 61439-4		Yes
EN	Housing material		Plastic
EN	Width	mm	210
EN	Height	mm	335
EN	Depth	mm	110

Fanton s.r.l. si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton s.r.l. reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 07/04/2026