Modello: ASHG07KPCE / ASHG09KPCE / ASHG12KPCE





Comando ad infrarossi



Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			ASHG07KPCE	ASHG09KPCE	ASHG12KPCE
	Unità esterna			AOHG07KPCA	AOHG09KPCA	AOHG12KPCA
Detrazione fiscale 65%				✓	-	-
Conto termico				✓	-	-
Alimentazione				Monofase, ~ 230 V, 50 Hz		
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	2.0 (0.9-2.8)	2.5 (0.9-3.0)	3.4 (0.9-3.7)
	Riscaldamento			2.5 (0.9-3.4)	2.8 (0.9-3.8)	3.8 (0.9-4.8)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	0.48/0.63	0.71/0.79	1.00/1.14
EER	Raffreddamento		W/W	4.17	3.52	3.40
COP	Riscaldamento			3.97	3.54	3.33
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	2.0/2.2	2.5/2.4	3.4/2.5
SEER	Raffreddamento		W/W	6.70	6.70	6.30
SCOP	Riscaldamento (media)			4.00	4.00	4.10
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	6.5/9.0	6.5/9.0	6.5/9.0
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	104	131	189
	Riscaldamento			769	840	853
Capacità di deumidificazione			l/h	1.0	1.3	1.8
Livello di pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	45/38/31/22	45/38/31/22	46/40/33/22
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		45/40/36/26	45/40/36/26	46/40/35/27
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		45/46	47/47	49/51
Potenza sonora	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		57/58	58/58	59/59
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		57/58	59/59	62/62
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	580/1,650	580/1,650	630/1,700
	U. interna / U. esterna (Risc.)			580/1,450	580/1,450	630/1,470
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	270x784x224	270x784x224	270x784x224
	Unità esterna		mm	541x663x290	541x663x290	541x663x290
Peso	Unità interna		kg(lbs)	8(18)	8(18)	8(18)
	Unità esterna		kg(lbs)	23 (51)	23 (51)	25 (55)
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				da 11.8/15.0 a 16.8	da 11.8/15.0 a 16.8	da 11.8/15.0 a 16.8
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Massimo dislivello				15	15	15
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	0.55 (0.371)	0.55 (0.371)	0.59 (0.398)

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-046.

Interfaccia LAN wireless: UTY-TFSXF2
Supporto del telecomando: UTZ-RXLA
Filtro agli ioni d'argento: UTR-FA16-5

Dimensioni

(Unità: mm)

