

Growatt ShineLink



Datalogger di monitoraggio wireless con installazione più flessibile, adatto per applicazioni in cui il passaggio dei cavi è non desiderato o complicato.

- Semplice installazione senza cavo.
- Indirizzo IP automatico, plug and play.
- Ampia copertura sino a 120 mt di raggio.
- Supporta molteplici inverters, sino a 3.
- Memoria interna sino a 1 mese di dati memorizzabili.
- Monitorggio e manutenzione online.

Datasheet

Codice Growatt Codice di acquisto		ShineLink SHINELINK
Interfaccia di comunicazione		
RF433		Sì
RF433 (in campo libero)		Sino a 120 m
RF433 (con due pareti interposte)		20 m
Alimentazione elettrica		
Consumo		<2W standby, <5W di picco
Tensione di alimentazione AC		196V~250V
Frequenza alimentazione AC		50/60Hz
Specifiche generali		
Dimensioni (L/P/A) in mm		105/85/26
Peso		< 1 kg
Opzioni di installazione		Da tavolo / montaggio a parete
Grado di protezione ambientale		IP30
Display di stato		LED
Range temperatura ambiente		- 25°C ~ + 60°C
Umidità		0-95% (senza condensa)
Caratteristiche		
Contatto pulito programmabile		Opz
Interfaccia grafica utente		Android/iOS APP
Aggiornamenti firmware remoto		Sì
Max. numero di dispositivi da monitorare		3(RF433)
Certificati		CE