Model F Type-C

Pannello solare per la ricarica

Cleaner energy for non-stop protection

Con questo pannello solare non è più necessario ricaricare manualmente le telecamere EZVIZ alimentate a batteria. La telecamera connessa rimane accesa tutto il giorno, tutti i giorni, grazie alla luce del sole.

Per telecamere a batteria EZVIZ con porte di ricarica USB-C[1]

- Alimentazione solare ecologica e a basso costo
- Alto assorbimento della luce, con celle di silicio monocristallino
- Ricarica ad alta efficienza (fino a 4,2 W)
- Cavo da 4 metri per la massima flessibilità di montaggio
- Struttura impermeabile



Un pannello solare compatto ad alta efficienza

Con questo pannello solare bastano poche ore di luce solare diretta ogni giorno per tenere in funzione la telecamera². Realizzato In celle di silicio monocristallino ad alta efficienza, fornisce fino a 4,2 W di potenza.





Smaller in size to fit in any space

when compared with EZVIZ Solar Panel-E

Resiste a qualsiasi condizione atmosferica

Con la sua struttura robusta e le viti in acciaio inox, il pannello solare resiste senza problemi a pioggia, neve, polvere e sole. Basta montarlo e approfittare dell'energia infinita del sole.





Installazione facile e flessibile

Con la staffa regolabile che ruota a 360 gradi e il cavo di 4 metri il pannello solare offre una flessibilità incredibile.
Basterà installare la telecamera di sicurezza dove occorre e posizionare il pannello solare in una zona soleggiata.



1 Compatibile con il modello CS-EB8. La compatibilità del prodotto cambierà con l'introduzione di altre telecamere a batteria in grado di supportare la ricarica tramite USB-C. Verificare la compatibilità del prodotto prima dell'acquisto.

2 L'efficienza della ricarica può variare in base a diversi fattori ambientali e all'utilizzo effettivo della telecamera.

Specifiche Pannello solare CS-CMT-F

Caratteristiche e prestazioni*

Tensione di alimentazione	6.36V±5%
Assorbimento massimo	660mA±5%
Potenza max	4.2W
Potenza max	21.6%
Temperatura operativa	Da -20 ° C a - 60 ° C; Umidità massimo 90% (senza condensa)
Grado di protezione	IP65

* Dati ricavati dai test di laboratorio svolti da EZVIZ in condizioni di test standard (STC): 1.000 W/m2; m.a. 1,5; 25 ℃; 38.000-40.000 lux

Dati meccanici

Tipo di cella solare	Celle solari monocristalline
Dimensioni del prodotto	216,25 × 149,58 × 2,4 mm
Dimensioni della confezione	230 × 161 × 78 mm
Peso	Con la confezione: 611 g Corpo del pannello senza staffa: 334 g

Contenuto della confezione

- Pannello solare EZVIZ-F
- Staffa di montaggio regolabile
- Kit di viti
- Dima di foratura
- Guida rapida

Certificazioni

CE / FCC / UKCA / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. " ™", "EZVIZ™" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

www.ezviz.com