CT20224

CENTRALE DI COMANDO 24 Vdc

PLUS

Logica di programmazione unificata ed uguale per tutte le centrali CT102B, CT202, CT10224, CT20224 con inversione di moto via software

Rilevamento ostacoli amperometrico con inversione

Rallentamenti standard o programmabili in apertura e chiusura

Chiusura automatica parziale programmabile

Ingressi: APRE - CHIUDE - PP - PARZIALE separati

Ingressi per COSTA 8k2/NC / STOP - FOTO 1 - FOTO2

Visualizzazione ingressi e sicurezze tramite led

Uscita lampeggiante fissa o con lampeggio

Uscita luce di cortesia

Uscita spia cancello aperto/elettroserratura

Display a 3 cifre

Fototest opzionale

Test costa opzionale

Radio integrata

Possibilità di memorizzare fino a 150 codici

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
CT20224	Per due motori per cancello a battente, 24 Vdc, con frizione elettronica e rallentamenti in apertura e chiusura. Radio integrata. In box
CT20224E	Per due motori con encoder per cancello a battente, 24 Vdc, con frizione elettronica e rallentamenti in apertura e chiusura. Radio integrata. In box

		CT20224	CT20224E
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
alimentazione centrale	Vac/Hz	230/50-60	230/50-60
uscita alimentazione accessori	Vac	24	24
	Vdc	24	24
potenza max motori	W	200	280
tempo di lavoro	sec	240	240
tempo di pausa	sec	0 - 900	0 - 900
rilevamento ostacoli		si	si
supporto encoder		no	si
CARATTERISTICHE GENERICHE			
grado di protezione	IP	54	54
dimensioni (L - P - H)	mm	222 - 110 - 275	222 - 110 - 275
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55	-20 + 55