

Switch PoE 4 +2 porte

Cod. 1093/830

La gamma Switch PoE Urmet comprende una serie di apparati opportunamente segmentati ed articolati per poter coprire un ampio scenario di applicazioni partendo da piccole reti fino ad arrivare ai sistemi ad architettura aperta.

Per tutta la gamma è previsto un budget di alimentazione idoneo all'impiego in soluzioni professionali. Il numero di porte e la velocità di trasmissione supportata variano a seconda dei modelli.

DATI GENERALI	
Prodotto	Switch POE 6 porte 10/100M per comunicazioni a lungo raggio
Connessioni	6 porte RJ45 di tipo 10/100M (Tutte le porte supportano MDI/MDIX e auto sensing) Porte 1-4: PoE, Distanza di trasmissione: fino a 250 metri @10M, 100 metri @ 100M
Parametri di Alimentazione	Potenza Massima: 60 W Max Potenza su singola porta PoE 30W. Ingresso: AC100-240V, 50-60Hz
PIN di alimentazione	PoE: 1,2(+)/3,6(-)
Dimensioni (LxHxPxH in mm)	142 x 113 x 40
Peso (g)	400
Condizioni operative	Temperatura operativa: -20 ° ~ 55 ° C; Temperatura di stoccaggio: -20 ° ~ 75 ° C; Umidità: 10% ~ 90%, senza condensa; Umidità in fase di stoccaggio: 10% ~ 95%, senza condensa; Altitudine massima di lavoro: 3000 m); Altitudine massima in fase di stoccaggio: 3.000 m)
Compatibilità elettronica	Marchio CE FCC Part 15 Class B VCCI Class B EN 55022 （CISPR 22）, Class B
Sicurezza	Marchio CE CE/LVD EN60950

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Prestazioni	Banda: 1.6G Latenza (100 s 100Mbps): Massima latenza minore di 20 microsecondi Buffer di memoria: 1M Database indirizzi: 1K MTBF： 100.000 ore
Protocolli e standard di rete	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at
Modalità utilizzo switch	Modalità 1: Porte 1-6: 10/100M auto-sensing. @100 metri. Modalità 2: Porte 1-4: 10M @ 250 metri Porte 5-6: 100M @ 100 metri
Stato LED	Sistema: alimentazione; Per ogni singola porta: connessione, PoE e trasmissione dati
Tipologia di cavi	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 metri); 100BASE-TX: Cat5 o superiore UTP(≤100 metri);

Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Urmet S.p.A. | Via Bologna, 188/C | 10154 TORINO (ITALY)
T +39 011.24.00.000
info@urmet.com | **urmet.com**
CUSTOMER SERVICE +39 011.23.39.810