



**82701**

## BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA IKALL



Il kit comprende: nr. 1 gruppo audio 1622, nr. 1 modulo a 2 pulsanti nero art. 33402 e nr. 1 alimentatore art. 1595.



**8270I**

## BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA IKALL

KIT PRODUCT

**1622**



### UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

Portiere citofonico per sistema Simplebus completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1622

Sistema audio:	Si
Impianti audio:	Si
Impianti audio/video:	Si
Morsetti:	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Regolazione volume microfono:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55

**33402**



### MODULO 2 PULSANTI PER UNITÀ AUDIO SERIE IKALL - BLACK

Modulo predisposto per portiere audio, con mascherina serigrafata nera. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 33402

Colore retroilluminazione:	Led blu, bianco, spento
Altezza prodotto (mm):	89,5
Larghezza prodotto (mm):	112
Profondità prodotto (mm):	32

**1595**



### ALIMENTATORE 33VDC INGRESSO 120-230VAC PER PULSANTIERA IKALL

Alimentatore con primario 120-230V e uscita 33 Vcc da 500mA continui e 1,2A di spunto per posto esterno pulsantiera Ikall. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62 mm (4 moduli DIN).



**8270I**

## BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA IKALL

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1595

Tensione in ingresso alternata (Vca):	120÷230
Tensione in uscita (Vcc):	33
Applicabile a guida DIN:	Si
Numero moduli DIN:	4
Corrente max erogata (A):	1,2



**8270I**

## BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA IKALL

ACCESSORIES



**1595**

### ALIMENTATORE 33VDC INGRESSO 120-230VAC PER PULSANTIERA IKALL

Alimentatore con primario 120-230V e uscita 33 Vcc da 500mA continui e 1,2A di spunto per posto esterno pulsantiera Ikall. Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62 mm (4 moduli DIN).



**1622**

### UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

Portiere citofonico per sistema Simplebus completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



**33401W**

### ACCESSORIO MASCHERINA BIANCA PER 33401 E 33402 SERIE IKALL

Accessorio mascherina serigrafata bianca da utilizzare sul modulo audio 33401 o 33402.



**33402**

### MODULO 2 PULSANTI PER UNITÀ AUDIO SERIE IKALL - BLACK

Modulo predisposto per portiere audio, con mascherina serigrafata nera. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.