



9000

**BUILDING KIT: BASE IMPIANTO A/V 2 FILI**

Kit base di impianto a 2 fili composto da: nr. 1 gruppo audio/video a colori art. 4681 e nr. 1 alimentatore art. 1210



**9000**

## BUILDING KIT: BASE IMPIANTO A/V 2 FILI

KIT PRODUCT



**4681**

### UNITA' AUDIO/VIDEO COLORI SISTEMA SIMPLEBUS 2W SERIE IKALL

Gruppo audio-video a colori per sistema 2 fili con morsettiera completa di telecamera a colori, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electrete e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x43 mm.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 4681

Impianti audio/video:	Si
Telecamera:	Colori
Codifica video:	
Sensore di ripresa:	
Risoluzione orizzontale (TVL):	540
Illuminazione minima (lux):	0,35
Dimensione obiettivo (mm):	3,60
Orientamento telecamera:	Si
Morsetti:	L L V+V- RTE DO GND SE- SE+COM NC NO
Microfono:	Si
Altoparlante:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Umidità di funzionamento RH max (%):	0 ÷ 75

**1210**

### ALIMENTATORE 2 FILI



Alimentatore per sistema 2 fili necessario per alimentare il posto esterno (morsetti L1 - L1) e la colonna montate (morsetti L2 - L2). Corredato di 1 morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Tensione di ingresso 110-240VAC. Compatibile con unità audio/video art. 4681 e 1621VC e unità audio art. 1621. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1210

Tensione in ingresso alternata (Vca):	110÷240
Tensione in uscita (Vcc):	34
Alimentatore a spina:	No
Applicabile a guida DIN:	Si
Numero moduli DIN:	6
Corrente max erogata (A):	1,20



**9000**

## **BUILDING KIT: BASE IMPIANTO A/V 2 FILI**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 1210



**9000**

## BUILDING KIT: BASE IMPIANTO A/V 2 FILI

### ACCESSORIES



**1210**

#### ALIMENTATORE 2 FILI

Alimentatore per sistema 2 fili necessario per alimentare il posto esterno (morsetti L1 - L1) e la colonna montata (morsetti L2 - L2). Corredato di 1 morsetto per la terminazione di linea art. 1216. Tensione di ingresso 110-240VAC. Compatibile con unità audio/video art. 4681 e 1621VC e unità audio art. 1621. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).



**4681**

#### UNITA' AUDIO/VIDEO COLORI SISTEMA SIMPLEBUS 2W SERIE IKALL

Gruppo audio-video a colori per sistema 2 fili con morsettiera completa di telecamera a colori, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electrete e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10A. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Compatibile con alimentatore art. 1210. Dimensioni: 102x55x43 mm.