

LNB universale

**UX-S LTE****LNB UNIVERSALE SINGOLO LTE****DTH**

**UX-S LTE** è il nuovo convertitore LNB della famiglia UX con **1 uscita indipendente**.

I convertitori Fracarro garantiscono un'ottima ricezione del segnale e si adattano a tutte le esigenze: dal semplice impianto singolo ai più complessi impianti multiutenza e centralizzati

E' stato incorporato **un filtro di blocco dei segnali LTE (4G)** per evitare interferenze con i segnali destinati alla **telefonia mobile**; grazie al filtro LTE integrato, l'LNB è immune a eventuali interferenze dovute alle trasmissioni **LTE in banda satellite**.

### Caratteristiche principali

- **Bassa figura di rumore**
- **Dimensioni ridotte**
- **Massima qualità di ricezione per tutti i programmi in alta definizione**
- **Schermato LTE**

		UX-S LTE
Codice Fracarro		287337
Numero uscite		1 indipendente
Frequenze d'ingresso	GHz GHz	Banda Bassa: 10,7 ÷ 11,7 Banda Alta: 11,7 ÷ 12,75
Frequenze d'uscita	MHz MHz	Banda Bassa: 950 ÷ 1950 Banda Alta: 1100 ÷ 2150
Frequenza oscillatore locale	GHz GHz	Banda Bassa: 9,75 ± 1 MHz Banda Alta: 10,6 ± 1 MHz
Rumore di fase	dBc	< -60 @ 1 KHz < -80 @ 10 KHz < -100 @ 100 KHz
Figura di Rumore	dB	0,3
Guadagno	dB	60
Variazione del guadagno	dB	< 3
Ripple	dB	< ±0.5 / 27 MHz
Cross polarizzazione	dB	20
Schermatura LTE	dBm	< -54 @ 1800 MHz
Consumo	mA	110
Polarizzazione	V/KHz	Polarizzazione verticale: 11,5 ÷ 14,0 Polarizzazione orizzontale: 16 ÷ 19 Polarizzazione bassa: 0 KHz Polarizzazione alta: 22 KHz ± 4 KHz
Diametro	mm	40
Peso	g	110
Temperatura di funzionamento	°C	-40 ÷ 60°

Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Codice EAN	Quantità	Dimensioni	Peso
				pezzi	mm	kg
287337	UX-S LTE	Singolo	8016978096336	1	64x64x85	0,130
-		Multiplo	-	100	370x350x350	13