



TUV T8

TUV 15W SLV/25

Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Applicazione principale	Germicide
Vita utile (Nom)	9000 h
Descrizione del sistema	non disponibile [-]

Dati tecnici di illuminazione	
Designazione colore	- [Not Specified]
Deprezzamento per la durata utile	10 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	15.9 W
Corrente lampada (Nom)	0.34 A
Tensione (Nom)	54 V

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	2.0 mg

UV	
Radiazione UV-C	4.9 W


Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871150072617940
Nome prodotto ordine	TUV 15W SLV/25
EAN/UPC - Prodotto	8711500726179
Codice d'ordine	72617940
Codice Locale	TUV15
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
N. materiale (12NC)	928039004005
Peso netto (Pezzo)	56.570 g

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

TUV T8

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 15W SLV/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TUV TL-D 15W

Fotometrie

