

SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO : **SUPER AZ**

SUAZ

DESCRIZIONE: Detergente alcalino per il lavaggio esterno dei veicoli con sistemi a nebulizzazione o idropultrici. Presenta spiccate caratteristiche detergenti, sequestranti, sospensivanti dello sporco, facilità di risciacquo e proprietà antimacchia. Ideale per la pulizia di camion, autocarri, autocisterne, autovetture e teloni senza l'ausilio di spazzoloni. Ottimo per il prelavaggio di autoveicoli prima dell'ingresso nel tunnel di autolavaggio. Il notevole potere sgrassante permette la perfetta pulizia di pavimenti industriali, parti meccaniche e superfici metalliche particolarmente sporche.

SETTORI D'IMPIEGO: Autolavaggio e industria.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO	Liquido limpido
COLORE	Blu
PESO SPECIFICO	1.085 ± 0.010 g/cc
pH TAL QUALE	> 13
SOLUBILITA' IN ACQUA	In tutte le proporzioni
CARATTERE CHIMICO	Non ionico- cationico
BIODEGRADABILITA'	Superiore al 90%
STABILITA' ALLE BASSE TEMPERATURE	< -3°C
CONTENUTO FOSFORO	Non contiene fosforo capace di contribuire all'eutrofizzazione delle acque reflue

MODALITA' D'USO:

LAVAGGIO SENZA SPAZZOLONI (camion, teloni, autocisterne, escavatori, etc) :

Diluire il prodotto 1 :40 - 1 :50 con acqua e spruzzare omogeneamente sulle superfici da pulire. Risciacquare ad alta pressione.

In presenza di sporco grossolano si consiglia un prelavaggio con solo acqua prima di procedere al lavaggio.

PRELAVAGGIO AUTOVEICOLI PRIMA DELL'INGRESSO NEL TUNNEL :

Diluire il prodotto 1 :40 - 1 :100 con acqua e nebulizzare omogeneamente ed inviare al tunnel.

In presenza di sporco grossolano si consiglia un prelavaggio con solo acqua ad alta pressione prima dell'invio sotto gli spazzoloni per evitare rigature della vernice

LAVAGGIO IN ASPIRAZIONE IDROPULTRICE :

Diluire 1:10 - 1:30 con acqua. Regolare il dosaggio dell'aspirazione, posizionare il termostato per un'erogazione dell'acqua a temperatura di 60° - 80° C.

Quindi passare omogeneamente su tutta la superficie e risciacquare.

AVVERTENZE : non fare asciugare il prodotto sulle superfici - operare possibilmente all'ombra: nebulizzare omogeneamente dal basso verso l'alto. Su superfici surriscaldate procedere al raffreddamento con acqua prima di nebulizzare la soluzione detergente. Rispettare le diluizioni d'uso.

I DATI RIPORTATI SONO BASATI SULLE NOSTRE ATTUALI DOCUMENTAZIONI E SUL MEGLIO DELLE NOSTRE CONOSCENZE:CIO' NONOSTANTE NON POSSONO IN ALCUN MODO COSTITUIRE GARANZIA NE' COMPORTARE RESPONSABILITA' LEGALI.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :

ALLEGRINI S.p.A.

Vicolo Salvo d'Acquisto,2

GRASSOBBIO (BG) TELEFONO : 035 / 4242111

ReLab. Rev. 01 Ed. 06/98

Documento non firmato in quanto gestito meccanograficamente.