



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# ACRIL COLOR

## VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**Acril Color** è uno smalto spray a base di resine acriliche a rapida essiccazione adatto sia per interno che per esterno. Possiede un elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici, è ideale per la verniciatura di metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (eventualmente previo trattamento con apposito aggrappante).

Resistente alla luce, non ingiallisce: la tinta rimane inalterata nel tempo.

E' sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima copertura e alta resa.

Il tasto erogatore è studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

Valvola autopulente, cappuccio di sicurezza "child proof", gettone di riferimento tinta.

Questa formulazione è senza Xilene.

### - MODO D'IMPIEGO

Eliminare dalla superficie polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente per almeno un minuto tenendo la bombola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Applicare due o più mani leggere ed incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

Resa: La bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della tonalità della vernice.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	resine acriliche
Aspetto	aerosol
Odore	caratteristico di solvente
Lucentezza – grado di gloss	7 per le tinte opache 92 per le tinte lucide
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Pressione a 20°C	4.0 ± 0.5 bar
Propellente	Propano – butano
Tempi di essiccazione	
Fuori polvere	10 minuti
Asciutto al tatto	20 minuti
Asciutto in profondità	24 ore
Resistenza alla temperatura	100°-120°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

### - CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml

Per i codici colore si veda la cartella colori

### - AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda.

TS 25.08.2017

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

