



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

GREASE NLGI 2 MULTIPURPOSE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grasso lubrificante speciale multiuso al litio, indicato per tutti gli organi lubrificati a grasso di automezzi, autoveicoli e macchine operatrici fisse dove non si richiedono grassi specifici. Il prodotto è di colore ambrato con aspetto pomatoso liscio e omogeneo.

- CARATTERISTICHE

Il prodotto presenta un'alta stabilità termica e può essere utilizzato a temperature comprese tra -20°C e $+130^{\circ}\text{C}$. L'eccellente stabilità meccanica permette di ridurre al minimo le fuoriuscite di olio. L'elevata resistenza all'ossidazione consente una migliore durata del grasso nel tempo. Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Cod. 4257	barattolo	0,85 Kg
Cod. 4258	secchiello	4,5 Kg
Cod. 4259	secchia	20 Kg

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			ambrato
• Odore			caratteristico
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	0,90
• Gradazione NLGI	ASTM D217		2
• Punto di gocciolamento	ASTM D566	$^{\circ}\text{C}$	$>190^{\circ}\text{C}$
• Penetrazione manipolata (60 c.)	ASTM D217	1/10 mm	285
• Penetrazione manipolata (10000 c.)	ASTM D217	1/10 mm	+/- 20
• Temperature di utilizzo consigliate		$^{\circ}\text{C}$	-20 a +130
• Solubilità in acqua			insolubile
• Tipo addensante			Sapone di litio
• Tipo olio			Minerale/vegetale raff.

R. & D. 21.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS