



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# HYDRO 46

## LUBRICANT FOR PLUMBING AND HYDRAULIC SYSTEM

### ISO VG 46

#### APPLICAZIONI

Lubrificante minerale con additivazione antiusura per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole, ecc.

La sua formulazione garantisce al prodotto proprietà antiusura, antiossidanti, antischiuma e anticorrosione. Ottima stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

#### SPECIFICHE PRESTAZIONALI

**ISO VG 46**  
**DIN 51524 parte 2 HLP46**  
**DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2**  
**CINCINNATI MIL P-70**

#### STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

#### CONFEZIONE

Cod. 9349 L. 4  
Cod. 9236 L. 20  
Cod. 9237 L. 200

#### NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

#### DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,880
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	41 - 50
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	100
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	< -40
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	> 205

Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

