

PROTECT Spray

Protettivo isolante plastificante trasparente

Essicca rapidamente

Ripristina e ravviva le superfici

Previene la corrosione



CARATTERISTICHE

PROTECT è uno speciale protettivo plastificante isolante, trasparente, a rapida essiccazione, resistente all'abrasione, ideale per proteggere le superfici nel tempo.

PROTECT forma un film protettivo flessibile, trasparente, dall'aspetto semilucido, che previene la corrosione, protegge da agenti atmosferici, umidità, salsedine, muffe, polvere, sporco, smog. Ripristina e ravviva i materiali senza alterarne il colore originale. Non ingiallisce né screpola e assicura la sua efficacia per lungo tempo. Garantisce un'eccezionale protezione contro lo scolorimento dovuto all'esposizione ai raggi UV-UVA.

CAMPO D'IMPIEGO

PROTECT è indicato per proteggere metalli, laminati, materiali plastici, sughero, legno, mattoni, pietre, ceramica, cemento, superfici cromate o verniciate. Idoneo per proteggere dall'ossidazione oggetti in argento, ottone, rame, bronzo e alluminio. Protegge e isola componenti elettronici, circuiti stampati, trasformatori, bobine, connettori, senza interferire nelle successive fasi di saldatura. Utile per conferire una protezione antigraffio a targhe, coppe etc.

MODO D'USO

Prima dell'applicazione è necessario pulire a fondo le superfici da trattare. Agitare la bombola prima dell'uso, quindi erogare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. Se necessario applicare una seconda mano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido trasparente sotto pressione

Odore: caratteristico

Densità relativa: 0,78 kg/l

Punto d'infiammabilità: <62 °C

Asciugatura a 20°C: (Fuori polvere) 3-5 min; (In profondità) 8-12 h.

Potere coprente: 5-7 mq/l

FORMATI

Aerosol 400 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 1012 400

Ean: 8056736860236

Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. Fare sempre riferimento all'ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.

CAMP S.r.l.

Sede Legale: C.so Umberto I 103, 70010 Adelfia BA Italy

Uffici e Stabilimento di Produzione: Via G. Decaro, Zona PIP Lotto 18-19-20, 70016 Noicattaro BA Italy



tel/fax +39 080 4782768
web www.campitalia.it
e-mail info@campitalia.it