

0890 016 5/6/7/8 - SIGILLANTE ACRILICO UNIFIX 310 ML BIANCO / MARRON / GRIGIO / NERO

DESCRIZIONE

Il sigillante acrilico Unifix è un sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Il sigillante acrilico Unifix è pronto all'uso e sigilla giunti interni ed esterni in modo sicuro su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua.

PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	base acrilica
CONSISTENZA	Pastosa
CONFEZIONI	cartucce in PE da 310 ml,
COLORI DISPONIBILI	bianco, grigio, marrone e nero
VERNICIABILITÀ	verniciabile con quasi tutti i colori; si consiglia di effettuare delle prove

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	(1,70 ± 0,05) g/cm ³
FORMAZIONE DI PELLICOLA	15-30 minuti
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	da 1 a 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto, della temperatura e dell'umidità dell'aria

CARATTERISTICHE DOPO L'INDURIMENTO

VARIAZIONE DI VOLUME	(-12 ± 2)%
E-MODUL A 100% DI DILATAZIONE	(0,25 ± 0,02)N/mm ²
ALLUNGAMENTO, CONCENTRAZIONE D'ESERCIZIO	10% della larghezza del giunto
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -20 °C a + 80 °C

APPLICAZIONE

PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI	le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. La misura minima del giunto deve essere 6x6 mm, massima 25x20mm. Per supporti decisamente assorbenti dare una prima mano con il sigillante acrilico Unifix diluito in acqua a consistenza pennellabile. Il sigillante acrilico Unifix ha una buona aderenza anche su superfici umide.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 °C a +50 °C
STABILITÀ AL MAGAZZINAGGIO	fino a 12 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore
AVVERTENZE	non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.