

DOP - DECLARATION OF PERFORMANCE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

In accordo all'Allegato III del Regolamento Prodotti da Costruzione (EU) Nr. 305/2011

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Anhang III der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

0890 017 20 - SILICONE ACET.TRASP.UNIFIX 280 ML

3890 401 001 – SILICONE SANITARIO TRASPARENTE - 60 ML

3890 401 002 - SILICONE SANITARIO BIANCO - 60 ML

NR. DOP 017 20

1. CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO TIPO

SIGILLANTE ACETICO ESTESO UNIVERSALE / SANITARIO

2. NUMERO DI TIPO, LOTTO O SERIE O ALTRO ELEMENTO CHE PERMETTA L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO

3. USO PREVISTO DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE IN ACCORDO ALLA SPECIFICA TECNICA

SIGILLANTE PER FACCIALE: EN-15651-1 - F-EXT-INT-CC

SIGILLANTE PER VETRAZIONI: EN-15651-2 - G-CC

SIGILLANTE PER GIUNTI SANITARI: EN-15651-3 - S

4. NOME, DENOMINAZIONE COMMERCIALE E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE AI SENSI DELL'ART. 11(5)

UNIFIX SWG S.R.L.

Via Enzenberg, 2

IT – 39018 Terlano (Bolzano)

www.unifix.it

5. NOME E RECAPITO DEL MADATARIO IL CUI MANDATO COPRE I COMPITI DI CUI ALL'ART. 12(2)

NON APPLICABILE

6. SISTEMA O SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO V

SISTEMA 3: CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO

7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA

EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3

8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA:

NON APPLICABILE

9. PRESTAZIONE DICHIARATA


RETICOLAZIONE: METODO A (COME INDICATO NELLA NORMA ISO 8340)

SUBSTRATO: VETRO (SENZA PRIMER) E ALLUMINIO (CON PRIMER OS 1200 DI DOW CORNING)

Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	
Emissione di sostanze chimiche	Nessuno	Fare riferimento alla scheda della sicurezza del prodotto
Fattori di tenuta dell'acqua e permeabilità dell'aria		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	EN 15651-1,2,3
Perdita di volume	≤ 40%	EN 15651-1,2,3
Adesione/Coesione con estensione mantenuta dopo immersione in acqua.	Nessun problema	EN 15651-1,3
Adesione/Coesione con mantenimento dell'estensione per sigillanti impiegati in giunti non strutturali in presenza di basse temperature (-30°C).	Nessun problema	EN 15651-1,2
Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione ad acqua calda e luce artificiale.	Pari a vetro	EN 15651-1,2
Recupero elastico	≥ 60%	EN 15651-1,2
Crescita microbiologica	1	EN 15651-1,3
Resistenza	Test superato	EN 15651-1,2,3

10. LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AI PUNTI 1 E 2 È CONFORME ALLE PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 9. SI RILASCI LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE DI CUI AL PUNTO 4

Firmato a nome e per conto di:


Gernot Seebacher
(Amministratore Delegato)

Ernesto Covini
(Amministratore Delegato)



Terlano, 01 Ottobre 2014
Rev. 01