

# TRASMISSIONI

---





# LINEA TRASMISSIONI



## WELL CD/EP 80W90

### DESCRIZIONE

CD/EP 80W90 85W140 formulato con oli base accuratamente selezionati ed additivi EP tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico - ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura dei denti degli ingranaggi anche in condizioni gravose.

### DESCRIPTION

CD/EP 80W90 85W140 is formulated with carefully selected base oils and EP additives such as to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth are in very bad conditions.

### SPECIFICHE

API GL 5  
MIL - L 2105 C/D

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt pz. 12  
5 Lt pz. 4  
20 Lt  
50 Lt.  
200 Lt.



## WELL CD/EP 85W140

### DESCRIZIONE

CD/EP 80W90 85W140 formulato con oli base accuratamente selezionati ed additivi EP tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico - ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura dei denti degli ingranaggi anche in condizioni gravose.

### DESCRIPTION

CD/EP 80W90 85W140 is formulated with carefully selected base oils and EP additives such as to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth are in very bad conditions.

### SPECIFICHE

API GL 5  
MIL - L 2105 C/D

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt pz. 12  
5 Lt pz. 4  
20 Lt  
50 Lt.  
200 Lt.



## WELL GEAR EPS 75W90

### DESCRIZIONE

GEAR EPS 75W90 è formulato con componenti sintetici accuratamente selezionati ed additivi EP tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico-ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura dei denti degli ingranaggi anche in condizioni gravose. Per l'innovativo bilanciamento dei suoi componenti di formula rappresenta un prodotto ad elevate caratteristiche EP API GL5 in grado di operare soddisfacentemente ed in forma durevole anche con i materiali d'attrito presenti nei sincronizzatori delle trasmissioni in bagno d'olio.

### DESCRIPTION

GEAR EPS 75W90 is formulated with carefully selected synthetic components and EP additives such as to give the product an exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear teeth even in tough conditions. For the balance of its innovative components of the formula represents a product to high EP API GL5 able to operate satisfactorily and in form durable even with the friction materials present in the synchronizers of transmissions in an oil bath.

### SPECIFICHE

API MT - 1 GL -  
4 / GL - 5  
MIL-L-2105 D/E

### PACKAGING

250 MI  
500 MI  
1 Lt pz. 12  
5 Lt pz. 4  
20 Lt  
50 Lt.  
200 Lt.

# LINEA TRASMISSIONI



## WELL CD 250

### DESCRIZIONE

CD 250 è formulata con oli base accuratamente selezionati tali da conferire al prodotto un'eccezionale stabilità termico-ossidativa ed un'elevata protezione dall'usura dei denti degli ingranaggi anche in condizioni gravose.

### DESCRIPTION

*CD 250 is formulated with base oils carefully selected such as to give the product exceptional thermal and oxidation stability and high wear protection gear tooth even in tough conditions.*

### SPECIFICHE

API GL 4

### PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

50 Lt.

200 Lt.



## WELL ATF II D

### DESCRIZIONE

ATF II D è un fluido speciale principalmente per l'uso in trasmissioni automatiche moderne, ma anche per l'utilizzo in altri campi applicativi dove le temperature di esercizio molto basse richiedono prestazioni meccaniche ed elevato indice di viscosità e dove sono raccomandati fluidi del tipo DEXRON II D o prescritti.

### DESCRIPTION

*ATF II D is a special fluid mainly for the use in modern automatic transmissions, but also for the use in other application ranges where very low operating temperatures require stable mechanical performance and a high viscosity index and where fluids of the type DEXRON II D are recommended or prescribed.*

### SPECIFICHE

GM DEXRON II D  
ZF TE - ML 02F  
03D 04D 09A  
11A - B 14A  
17C VOITH  
55.6335.32 (G607)  
MAN 339  
D ALLISON C4  
CAT TO - 2  
MB 236.1 / 236.7  
FORD MERCON  
M2C 138 CJ

### PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

50 Lt.

200 Lt.



## WELL ATF DEXRON III

### DESCRIZIONE

ATF DEXRON III: è un lubrificante speciale dotato dei particolari requisiti richiesti ai prodotti destinati all'impiego nei moderni cambi automatici.

### DESCRIPTION

*ATF DEXRON III special lubricants equipped with the special requirements for products intended for use in modern automatic transmissions.*

### SPECIFICHE

GM DEXRON III / III G  
MB 236.5 / 236.9  
ALLISON C4  
ZF TE-ML 02F  
03D 04D 09B  
11B 14A 17C  
CAT TO - 2  
VOITH G 607  
FORD MERCON

### PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

50 Lt.

200 Lt.



# LINEA TRASMISSIONI



## WELL ATF DEXRON VI

### DESCRIZIONE

ATF DEXRON VI Olio lubrificante sintetico ad altissime prestazioni per trasmissioni automatiche.

### DESCRIPTION

*ATF DEXRON VI synthetic lubricating oil for high performance automatic transmissions.*

### PACKAGING

250 MI

500 MI

1 Lt pz. 12

5 Lt pz. 4

20 Lt

50 Lt.

200 Lt.

### SPECIFICHE

JASO M315 TYPE 1AJWS 3324 JWS 3319 JWS 3317 JWS 3314 JWS 3309 JWS TYPE T-IVASIN WARNER AW-1  
NWS-6500BMW MINI 83220402413 BMW MINI 83227542290  
DAEWOO DAIHATSU ALUMIX FORD MERCON M2C924A GM 9986195 HONDA ATF Z-1 HONDA DW-1HYUNDAI SP IV  
HYUNDAI SP III HYUNDAI SP II HYUNDAI NWS-9638KIA SP IV KIA SP III KIA SP II MAZDA ATF D-III/M3  
MITSUBISHI SP IV MITSUBISHI SP III MITSUBISHI SP II MITSUBISHI ATF J2RENAULT-NISSAN MATIC C/D/J/K/S SAAB  
3309 SAAB 93165147SUBARU ATF OIL SPECIAL HPSUZUKI ATF 3309 SUZUKI ATF 3314 SUZUKI ATF 3317 VOLVO 4  
to 6 speed