

ASTRO SAT



Interruttore orario astronomico.



- Il suo impiego è in alternativa all'utilizzo di un interruttore crepuscolare o ad un interruttore orario digitale. Facile da impostare, il dispositivo gestisce automaticamente, con l'inserimento della località d'installazione, in relazione al giorno dell'anno, l'accensione o lo spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati
- Dispone di due uscite relè che possono essere programmate in relazione all'orario di alba e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio digitale
- 70 programmazioni astronomiche/orologio digitale
- Possibilità modifica (anticipo/posticipo) orario astronomico
- Programmazione della zona d'installazione tramite:
 - selezione tra una delle 75 maggiori province italiane
 - coordinate GPS, facilmente rilevabili attraverso il telecomando GPS SAT
- Display LCD di grandi dimensioni, retroilluminato, con visualizzazione dell'ora, data, giorno e stato
- Visualizzazione cronogramma delle manovre programmate
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- Commutazione manuale/manuale permanente
- Selezione stato orologio: acceso, spento, spento n°giorni (vacanze)
- Porta IR per la configurazione a distanza tramite il telecomando GPS SAT
- Dispone di un vano per la sostituzione/smaltimento della batteria di riserva carica

> Caratteristiche Tecniche


Tensione nominale	230 V AC
Frequenza nominale	50-60 Hz
Portata dei contatti	2x16 (10) / 250 V AC
Riserva di carica	5 anni senza alimentazione (batteria al Litio)
Precisione di funzionamento	$\leq \pm 1 \text{ sec/gg}$ a 23 °C
Programmazioni ON-OFF	70
Tipo manovra	ON/OFF/ASTRONOMICO
Autoconsumo	4,5 VA (1,8 W appross.)
Tipo di contatto	In scambio
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Su barra din da 35 mm secondo EN 60715

> Modelli

Codice	Modello	Contatti	Riserva di carica	Tempo min. di intervento
OB178200	ASTRO SAT	2 in scambio	5 anni	1 minuto

> Dimensioni (mm)

2 moduli DIN



> Portata massima

	3000 W
	1200 VA
	2000 VA
	3000 W
	600 VA
	600 VA

> Collegamento

