





Interruttore orario meccanico da parete o su barra Din, programmazione giornaliera o settimanale, con un contatto libero da potenziale. Versione con o senza riserva di carica.

DIMENSIONI



COLLEGAMENTO



Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale	230 V c.a. (altre alimentazioni in AC/DC a richiesta)
Frequenza nominale	D: 50 Hz QRD e QRS: 50-60 Hz
Portata dei contatti	16 (4)A / 250 Vc.a.
Riserva di carica	D: senza riserva QRD e QRS: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta
Precisione di funzionamento	D: in funzione della frequenza di rete. QRD e QRS: $\leq \pm 1$ sec / gg a 23 °C
Autoconsumo	1,8 W aposs
Tipo di contatto	in scambio
Interruttore manuale	Auto - ON - OFF
Temperatura di funzionamento	D: 0 °C a +55 °C QRD e QRS: -10 °C a +45 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 51 montaggio a parete secondo EN 60529 IP 20 montaggio su barra din
Installazione	a parete o su barra din da 35 mm secondo EN 50022

Modelli

Codice Prodotto	Modello	Riserva di carica	Quadrante	Tempo minimo di intervento
OB250132	MINI D	Senza Riserva	24 ore	15 minuti
OB250232	MINI QRD	100 ore	24 ore	15 minuti
OB251332	MINI QRS	100 ore	7 gg	2 ore