





Interruttore orario digitale da parete e da barra Din che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù di testo, che lo rende versatile, completo e facile. Programmazione giornaliera-settimanale, contatto libero da potenziale.

- Guida alla programmazione mediante messaggi di testo
- Cinque lingue selezionabili
- Display alfanumerico di grandi dimensioni
- Grande capacità di memoria
- Cronogramma di programmazione che informa circa il programma realizzato
- Cambio automatico e programmabile dell'ora legale
- 50 programmazioni ON-OFF
- Programma ad impulsi
- Programma aleatorio
- Contatore di ore
- Programma vacanze

### DIMENSIONI



### COLLEGAMENTO



## Caratteristiche Tecniche

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tensione nominale            | 230 Vc.a (altre alimentazioni in AC/DC a richiesta)    |
| Frequenza nominale           | 50-60 Hz                                               |
| Portata dei contatti         | 16 (4) A / 250 Vc.a.                                   |
| Riserva di carica            | 5 Anni con batteria al Litio a 23° C                   |
| Precisione di funzionamento  | ± 1 sec / gg a 20 °C                                   |
| Autoconsumo                  | 6 VA capacitivo                                        |
| Tipo di contatto             | in scambio                                             |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C a +45 °C                                        |
| Classe di protezione         | II secondo EN60335 in condizioni di montaggio corrette |
| Tipo di protezione           | IP 20 su barra Din<br>IP 51 secondo EN60529 a parete   |
| Installazione                | A parete o su barra din da 35 mm secondo EN 50022      |

## Modelli

| Codice Prodotto | Modello  | Contatti     | Riserva di carica | Tempo minimo di intervento |
|-----------------|----------|--------------|-------------------|----------------------------|
| OB250512        | MINI LOG | 1 in scambio | 5 anni            | 1 secondo                  |