



PRODUCT-DETAILS

E 93HN/32
E 93hN/32



Informazioni generali	
Tipo	E 93HN/32
ID prodotto	2CSM204743R1801
EAN	8012542047438
Descrizione catalogo	E 93hN/32
Descrizione	Codice Ordine: M204743 - I portafusibili compatti della serie E 90h sono disponibili nelle versioni 1P+N in un modulo e 3P+N in tre moduli e sono progettati per l'utilizzo con fusibili cilindrici gG e aM. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature e le pinze di contatto sono in rame argentato. I portafusibili E 90h sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90h è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie SN201. La versione "S" con spia luminosa permette di avere una segnalazione ottica di intervento fusibile.

Dati tecnici	
Tensione nominale (U _r)	acc. To IEC 400 V
Tensione nominale di funzionamento	690 V AC

Tensione nominale di isolamento (U _i)	1 kV
Frequenza nominale (f)	50/60 Hz
Perdita di potenza	a Condizioni Operative Nominali per Polo 3 W
Numero di poli protetti	3
Numero di poli	4P
Posizione dei terminali neutri	Right
Coppia di serraggio	0.8...1.2 N·m
Tipo di fusibile	gG and aM cylindrical fuse links
Lock Type	Padlockable
Tipo di montaggio	DIN-Rail
Tipo di guarnizione	Sealing Wire
Material of Conductor	Rame
Opzioni fornite	No
Cacciavite raccomandato	Pozidriv 2
Shock and Vibration Withstand acc. to IEC 61373	Category 1, Class B
Capacità di connessione	Stranded 1.5...10 mm ² Rigid 1.5...16 mm ²
Taglia fusibile	10x38 mm max. 90% at +20 °C, 50% at max. +40 °C
Corrente nominale di funzionamento AC (I _e)	32 A

Material Compliance

Informazioni RoHS	2CSC444001D2701
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	1/1/2014
REACH Declaration	9AKK108467A9482
REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240429
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)
CN8	Business To Consumer

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -5...+40 °C In magazzino -25...+70 °C
Grado di protezione	IP20
Massima altitudine d'esercizio permessa	2000 m
Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6	1 mm 2 ... 13 Hz
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	15g 18 shocks 11 ms
Informazioni ambientali	fare riferimento alle Informazioni RoHS

Dimensioni

Larghezza in numero di intervalli modulari	3
Larghezza prodotto	53 mm
Altezza prodotto	85 mm
Profondità prodotto	64 mm

Peso netto prodotto	192 g
Profondità integrata (t ₂)	64 mm

Ordinazione

Unità imballo livello 1	box 2 pezzo (i)
Peso lordo imballo livello 1	0.387 kg

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato BV	9AKK108467A0330
Certificato CCC	9AKK108467A0341
Dichiarazione di conformità - CE	2CSC444001D2701
Certificato IMQ	9AKK108467A0322

Installation

Istruzioni e manuali	No document needed
----------------------	--------------------

Download Piu' Usati

Scheda tecnica	2CSC444002B0204
----------------	-----------------

Classificazioni e standard esterni

ETIM 8	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
ETIM 9	EC002705 - Holder for cylindrical fuse
eClass	V11.0 : 27142121
Codice classificazione oggetto	F
Ente di certificazione	IMQ, BV, CCC, EAC

Accessories

Identifier	Description		Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSM277333R1801	E 9F10 GG05	E 9F10 GG05		1	pezzo (i)
2CSM277113R1801	E 9F10 GG1	E 9F10 GG1		1	pezzo (i)
2CSM258723R1801	E 9F10 GG2	E 9F10 GG2		1	pezzo (i)
2CSM257543R1801	E 9F10 GG4	E 9F10 GG4		1	pezzo (i)
2CSM256363R1801	E 9F10 GG6	E 9F10 GG6		1	pezzo (i)
2CSM258633R1801	E 9F10 GG8	E 9F10 GG8		1	pezzo (i)
2CSM257453R1801	E 9F10 GG10	E 9F10 GG10		1	pezzo (i)
2CSM256273R1801	E 9F10 GG12	E 9F10 GG12		1	pezzo (i)
2CSM277543R1801	E 9F10 GG16	E 9F10 GG16		1	pezzo (i)
2CSM277323R1801	E 9F10 GG20	E 9F10 GG20		1	pezzo (i)
2CSM277103R1801	E 9F10 GG25	E 9F10 GG25		1	pezzo (i)
2CSM258713R1801	E 9F10 GG32	E 9F10 GG32		1	pezzo (i)
2CSM257473R1801	E 9F10 AM05	E 9F10 AM05		1	pezzo (i)
2CSM256293R1801	E 9F10 AM1	E 9F10 AM1		1	pezzo (i)
2CSM277563R1801	E 9F10 AM2	E 9F10 AM2		1	pezzo (i)
2CSM277343R1801	E 9F10 AM4	E 9F10 AM4		1	pezzo (i)
2CSM277123R1801	E 9F10 AM6	E 9F10 AM6		1	pezzo (i)
2CSM258733R1801	E 9F10 AM8	E 9F10 AM8		1	pezzo (i)
2CSM257553R1801	E 9F10 AM10	E 9F10 AM10		1	pezzo (i)
2CSM256373R1801	E 9F10 AM12	E 9F10 AM12		1	pezzo (i)
2CSM258643R1801	E 9F10 AM16	E 9F10 AM16		1	pezzo (i)
2CSM257463R1801	E 9F10 AM20	E 9F10 AM20		1	pezzo (i)
2CSM256283R1801	E 9F10 AM25	E 9F10 AM25		1	pezzo (i)
2CSM277553R1801	E 9F10 AM32	E 9F10 AM32		1	pezzo (i)

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Apparecchi modulari → Protection and Safety Devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors



360°